

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	*)	Modèle	Bordereau-type
Camionnette	BEDFORD		CASV -	empattement	année	N°
				2'286 mm	1962	3'9 5 9-A
Caractéristiques "CASV" s.plaquette du constructeur à gauche sur montant AR de porte.-"CASV"						
préfixe No châssis et "CA4" préfixe No moteur		Carburant	essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton(GB)-GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne						
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron dev.patte fixation moteur + s.plaquette						
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence						
Type du moteur C A - en ligne, vertical						
Position du mot. avant						
Cylindrée	1'508 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méca.synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'913	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'775	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 22		Voie avant 1'354	Hauteur 1'888	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 87		Voie arrière 1'395	Empattement 2'286	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,40	Porte à faux arr. 970	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	560	500	1'060	Dimension	6.70-13	6.70-13
Charge utile	161	729	890	Charge pneu	625	625
Total	721	1'229	1'950		6	Ply
Gar. de fabr.	750	1'295	1'950		tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 850
Direction: position à gauche - semi-avancée			Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 48DIN/53SAE	
Alésage 79,38			Course 76,20		C.V. impôts 7,682	
Forme de la carrosserie fourgon						
Nombre de places: total 2			(avant 2 milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=	comb. avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clig.	AR=	séparés (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux arrière	Rétroviseur	2/ extér. de ch.côté pare-brise
Feu stop	2/ comb. avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue seulmt.		Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Phare marche arrière			
Équipement élect.	.12 Volts		
Mesure du bruit	73 bB à	4'000 t/min	

Observations et exceptions

*) Modèle 1962: A partir du No de châssis = CASV 217'859.

Dispositif de protection: Indispensable derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 11.9.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle	Bordereau-type
Camionnette	BEDFORD		CASV -	empattement	année	N°
				2'286 mm	1962	3'9 5 9-A
Caractéristiques "CASV" s.plaquette du constructeur à gauche sur montant AR de porte.-"CASV"						
préfixe No châssis et "CA4" préfixe No moteur		Carburant	essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) - GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne						
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron dev.patte fixation moteur + s.plaquette						
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence						
Type du moteur C A - en ligne, vertical						
Position du mot. avant						
Cylindrée	1'508 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Longueur 3'913		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'775		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 22		Hauteur 1'888		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 87		Empattement 2'286		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 970		
		Diam. de braq. 10,40				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	560	500	1'060	Dimension	6.70-13	6.70-13
Charge utile	161	729	890	Charge pneu	625	625
Total	721	1'229	1'950		6	Ply
Gar. de fabr.	750	1'295	1'950		tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 + 1 AR
Direction: position à gauche - semi-avancées				Marque du moteur		VAUXHALL
Alésage 79,38				Course		76,20
Forme de la carrosserie fourgon				C.V. frein		48 DIN/53 SAE
Nombre de places: total 2 (avant 2 milieu arr.)				C.V. impôts		7,682
Siège arrière				Side-car		
				Dimensions int. en mm		
				Longueur 2'124		
				Largeur 1'107/1'499		
				Hauteur 1'270		
				Haut. ridelles		
				Porte à faux arr. 850		

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=	comb. avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clig.	AR=	séparés (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux arrière	Rétroviseur	2/ extér. de ch.côté pare-brise
Feu stop	2/ comb. avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt.	Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	.12 Volts		
Mesure du bruit	73 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèle 1962: A partir du No de châssis = CASV 217'859.

Dispositif de protection: Indispensable derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 11.9.62.

La Commission d'expertise-type