

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	BEDFORD		CALV - empattement 2'591 mm		1962	3'9 5 9-B	
Caractéristiques "CALV" sur plaquette du constructeur à gauche sur montant AR de porte. - "CALV"							
préfixe No châssis et "CA4" préfixe No moteur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) - GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne (CH)							
N° du châssis frappé à droite s. partie sup. longeron dev. patte fixation moteur + s. plaquette							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence							
Type du moteur C A							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'508 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		méc. synchron.	Treuil/Cabest.	Longueur 4'218	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.	Largeur 1'775	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		22	Voie avant 1'354	Hauteur 1'888	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		87	Voie arrière 1'395	Empattement 2'591	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30		Porte à faux arr. 970	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	590	500	1'090	Dimension	6.70-13	6.70-13	Longueur 2'230
Charge utile	155	745	900	Charge pneu	625	625	Largeur 1'107/1'499
Total	745	1'245	1'990		6 Ply		Hauteur 1'270
Gar. de fabr.	750	1'295	1'995		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 + 1 AR	Porte à faux arr. 850
Direction: position		à gauche - semi avancée		Marque du moteur		VAUXHALL	C.V. frein 48DIN/53SAE
Alésage		79,38		Course		76,20	C.V. impôts 7,682
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= comb.av.feux position	(blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot.	AR= séparés	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ au-dessus feux AR	Rétroviseur	2/ extér.de ch.côté pare-brise
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur. 37 mm)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	73 dB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèle 1962: A partir du No de châssis = CALV 217'947.

Dispositif de protection: Indispensable derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 11.9.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Camionnette	BEDFORD		CALV -	empattement	1962	3'9 5 9-B
Caractéristiques "CALV" sur plaquette du constructeur à gauche sur montant AR de porte. - "CALV"						
préfixe No châssis et "CA4" préfixe No moteur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) - GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne (CH)						
N° du châssis frappé à droite s. partie sup. longeron dev. patte fixation moteur + s. plaquette						
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence						
Type du moteur C A						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'508 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission		méc. synchron.	Treuil/Cabest.	Longueur 4'218
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.	Largeur 1'775
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		22	Voie avant 1'354	Hauteur 1'888
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		87	Voie arrière 1'395	Empattement 2'591
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 11,30	Porte à faux arr. 970
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	590	500	1'090	Dimension	6.70-13	6.70-13
Charge utile	155	745	900	Charge pneu	625	625
Total	745	1'245	1'990		6 Ply	
Gar. de fabr.	750	1'295	1'995		Tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2 + 1 AR	Porte à faux arr. 850
Direction: position		à gauche - semi avancée		Marque du moteur	VAUXHALL	C.V. frein 48DIN/53SAE
Alésage		79,38		Course	76,20	C.V. impôts 7,682
Forme de la carrosserie fourgon						
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)	Places debout	
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque	2/ LUCAS	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=	comb.av.feux position (blanc)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot.	AR=	séparés (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ au-dessus feux AR	Rétroviseur	2/ extér.de ch.côté pare-brise
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	73 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèle 1962: A partir du No de châssis = CALV 217'947.

Dispositif de protection: Indispensable derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 11.9.62.

La Commission d'expertise-type