

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	C R O C O	A T V 4 x 4 (1.07)	CH 3962 01

Constructeur	CROCO AG - SCHWEIZ, 6055 Alpnach-Dorf
Identification	sur la plaquette du constructeur - numero du chassis "1 07"
Plaquette du constructeur	à droite, sur le tableau de bord
Numero du chassis	à droite, sur le côté du véhicule
Identification du moteur	"440....." à gauche, à l'avant sur le carter
Importateur	-

Chassis	moteur à piston rotatif		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	CROCO
Suspension	-	Construction	à piston rotatif
Direction	Mécanique, sur toutes les roues	Type	SP420-05EMP-G11
Entrainement	sur toutes les roues *)	Temps	-
Frein de service	hydraulique, 2 circuits	Carburant	B
	circuit 1 = 2 disques sur roues avant	Position	au centre
	circuit 2 = 1 disque sur l'arbre à cardan	Refroidissement	air
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur axe principal de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues	Cylindres	1 disque
	identique au frein auxiliaire	Alésage	-
Frein d'arrêt	-	Cylindree (**)	880 (imposable)
Relentisseur	-	Puissance en kW	21,8 (DIN)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Couple max. Nm	45
		Déparasitage	B
		Silencieux	4 pots (+)

Carrosserie/Equipement	pont	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	B (E)	arrière -
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace 2/ balais
Réservoir carburant	total 60 litres, acier	
Avertisseur	1/ BOSCH B 20016 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 2 av 2 centre ar

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	1620
Longueur	1000	2700	Essieu double av	ar
Largeur	930	2000	Voie av	1650 -
Hauteur	350	2030	Voie ar	1650 -
Porte à faux avant		530	Braquage ø g	9200 d 9200
Porte à faux arrière		530	en charge	280
Garde au sol	à vide	280		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	630	430	1060
Répartition charge	140	200	340
	770	630	1400
Poids garants			1400
Pneus	31x15.5/15	31x15.5/15	
Ply/bar	4 / 0,7	4 / 0,7	
Charge	1000	1000	
pour Vmax	50	50	
Jantes	12 J x 15	métal léger	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	-	-
Charge garantie sur le toit	aucune	
Vitesse maximale selon le constructeur	50	km/h
testée 50,0 km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Soite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m2	x)	7,66	79,0	70,0	3940	ach	Voiture de livraison	
						Marque et type	C R O C O A T V 4 x 4	
						Homologation No CH	3962 01	
						Carrosserie	pont	
F	G	H	J			R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		
Soite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Places total	
m2	x)	7,66	-	-	-	3,5 1100	2	avant 2
						Poids à vide	1060	Carburant B
						Charge utile	340	Cylindrée 880
						Poids total	1400	CV-impôt 4,48
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec blocage des différentiels avant et arrière (automatique).
- **) Moteur : cylindrée: volume d'une chambre de travail = 440 cm³, volume total = 1320 cm³, cylindrée imposable 880 cm³ (2/3)
- +) Silencieux : 4 pots = 1/ 290 x ø 90 mm 2/ 580 x 145 x 80 mm 1/ 700 x ø 85 mm.
- Insonorisation : - tôle d'absorption en haut au moteur;
- le pare-boue gauche avant, la partie inférieure munie de matériel absorbant;
- le tube d'aspiration entre le filtre à air et le carburateur enveloppé de matériel absorbant.
- x) Transmission : variateur à courroie trapézoïdale et boîte à vitesses mécanique;
verrouillage par cheville sur le disque du frein.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - Vitesse maximale 50 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est exigé.

Lieu et date de l'homologation
Sta/lin

Sarnen, 24.05.83
Frutigen, 10.11.83

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation