

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
voiture de tourisme		ALFA ROMEO			1600 - Sprint		1963	3' 9 6 9-A	
Caractéristiques "1600" de ch.côté s.ailes AV et s.couvercle coffre.- "Sprint" s.couvercle coffre									
"Tipo 00112-IGM 2675 OM" sur plaquette sur auvent(*) Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I) - Importateur: Alfa Romeo, Lugano									
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent									
N° du moteur frappé à droite sur bloc, au-dessus jauge d'huile									
Type du moteur AR 00112 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	1'567 cm ³	Frein de remorque						Dimensions ext. en mm.	
Temps	4	Transmission méc.synchron.			Treuil/Cabest.		Longueur	3'980	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		5	Crochet rem.		Largeur	1'535	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}			Voie avant		1'292	Hauteur	1'320
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		165	Voie arrière		1'270	Empattement	2'380
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		10,60/10,20	Porte à faux arr.	900
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm		
A vide	530	455	985	Dimension	155-15	155-15	Longueur		
Charge utile	95	185	280	Charge pneu	395	395	Largeur		
Total	625	640	1'265	PIRELLI CINTURATO 367			Hauteur		
Gar. de fabr.	2 + 2 personnes								Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		(106 SAE	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		ALFA ROMEO C.V. frein (92 DIN		
Alésage			78		Course		82 C.V. impôts 7,98		
Forme de la carrosserie			Limousine (Carrosserie BERTONE)						
Nombre de places: total			2 + 2		(avant 2 milieu arr. 2**)		Places debout		
Siège arrière			Side-car						

6/ clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P 686	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéralement sur ailes AV (orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électr.(2-tons)+ optique +)
Réflecteurs	2/ séparés	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	84 bB à 6'200 t/min ++)	

Observations et exceptions

- *) Identification : AR devant No du châssis
AR 00 112 devant No du moteur
- ***) Nombre de places : 2 + 2 sièges de secours = place limitée vers le haut et vers le bas
- +) Avertisseur optique : Doit être branché sur les phares.
- ++) Amortissement du bruit : 3 pots d'échappement AR IGM 0289 A S
B S
C S
1 silencieux d'aspiration AR IGM 2674 S.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 2.8.62 / 8.10.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		1600 - Sprint		1963	3' 9 6 9-A	
Caractéristiques "1600" de ch.côté s.ailes AV et s.couvercle coffre.- "Sprint" s.couvercle coffre							
"Tipo 00112-IGH 2675 OH" sur plaquette sur auvent(*)				Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I) - Importateur: Alfa Romeo, Lugano							
N° du châssis frappé	à droite sur partie supérieure de l'auvent						
N° du moteur frappé	à droite sur bloc, au-dessus jauge d'huile						
Type du moteur AR 00112 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'567 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur	3'980
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.		Largeur	1'535
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1°		Voie avant	1'292	Hauteur	1'320
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière	1'270	Empattement	2'380
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.10,60/10,20		Porte à faux arr.	900
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	455	985	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	95	185	280	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	625	640	1'265	FIRELLI CINTURATO 367			Hauteur
Gar. de fabr.	2 + 2 personnes						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		(106 SAE)	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein (92 DIN	
Alésage		78		Course 82		C.V. impôts 7,98	
Forme de la carrosserie			Limousine (Carrosserie BERTONE)				
Nombre de places: total 2 + 2 sièges secours (avant 2 milieu arr. 2**)					Places debout		
Siège arrière				Side-car			

6/ clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P 686	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéralement sur ailes AV (orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électr.(2-tons)+ optique +)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	89 bB à 6'200 t/min ++)	

Observations et exceptions

- *) Identification: AR devant No châssis
AR 00 112 devant No moteur
- **) Nombre de places: 2 + 2 sièges secours = Limité vers le haut et vers le bas
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les phares.
- ++) Amortissement du bruit: 3 pots d'échappement AR IGM 0289 AS
BS
CS
1 silencieux d'aspiration AR IGM 2674 S
Trop bruyant = 89 dB.- Ne doit pas dépasser 85 dB.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 2.8.62

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC-MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		1600 - Sprint		1963	3' 9 6 9-A	
Caractéristiques "1600" de ch.côté s.ailes AV et s.couvercle coffre. - "Sprint" s.couvercle coffre							
"Tipo 00112-IGM 2675 OM" sur plaquette sur auvent(*) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I) - Importateur: Alfa Romeo, Lugano							
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent							
N° du moteur frappé à droite sur bloc, au-dessus jauge d'huile							
Type du moteur AR 00112 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'567 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'980		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5		Crochet rem.	Largeur 1'535		
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1"		Voie avant 1'292	Hauteur 1'320		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'270	Empattement 2'380		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,20		Porte à faux arr. 900	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	530	455	985	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	95	185	280	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	625	640	1'265	PIRELLI CINTURATO 367			Hauteur
Gar. de fabr.	2 + 2 personnes						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		(106 SAE)	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein (92 DIN	
Alésage		78		Course 82		C.V. impôts 7,98	
Forme de la carrosserie		Limousine (Carrosserie BERTONE)					
Nombre de places: total		2 + 2		(avant 2 milieu . arr. 2**)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P 686	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc)	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéralement sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électr.(2-tons)+ optique	+
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours	
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 6'200 t/min ++)		

Observations et exceptions

- *) Identification : AR devant No du châssis
AR 00 112 devant No du moteur
- ***) Nombre de places : 2 + 2 sièges de secours = place limitée vers le haut et vers le bas
- +) Avertisseur optique : Doit être branché sur les phares.
- ++) Amortissement du bruit : 3 pots d'échappement AR IGM 0289 A S
B S
C S
1 silencieux d'aspiration AR IGM 2674 S.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 2.8.62 / 8.10.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		1600 - Sprint		1963	3' 9 6 9-A	
Caractéristiques "1600" de ch.côté s.ailes AV et s.couvercle coffre.- "Sprint" s.couvercle coffre							
"Tipo 00112-IGH 2675 OH" sur plaquette sur auvent(*)				Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I) - Importateur: Alfa Romeo, Lugano							
N° du châssis frappé	à droite sur partie supérieure de l'auvent						
N° du moteur frappé	à droite sur bloc, au-dessus jauge d'huile						
Type du moteur AR 00112 - en ligne, OHV, 2 arbres à cames en tête							
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'567 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4		Transmission méc.synchron.		Longueur 3'980		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 5		Largeur 1'535		
Entrainement	s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Hauteur 1'320		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 165		Empattement 2'380		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 900		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	530	455	985	Dimension	155-15	155-15	Longueur
Charge utile	95	185	280	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	625	640	1'265	PIRELLI CINTURATO 367			Hauteur
Gar. de fabr.	2 + 2 personnes						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		(106 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur ALFA ROMEO		C.V. frein (92 DIN	
Alésage		78		Course 82		C.V. impôts 7,98	
Forme de la carrosserie Limousine (Carrosserie BERTONE)							
Nombre de places: total 2 + 2 sièges secours (avant 2 milieu arr. 2**)					Places debout		
Siège arrière				Side-car			

6/ clignoteurs av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P 686	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	latéralement sur ailes AV (orange)
Feux de position	2/ séparés	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électr.(2-tons)+ optique +)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	89 bB à 6'200 t/min ++)	

Observations et exceptions

- *) Identification: AR devant No châssis
AR 00 112 devant No moteur
- **) Nombre de places: 2 + 2 sièges secours = Limité vers le haut et vers le bas
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les phares.
- ++) Amortissement du bruit: 3 pots d'échappement AR IGM 0289 AS
BS
CS
1 silencieux d'aspiration AR IGM 2674 S
Trop bruyant = 89 dB.- Ne doit pas dépasser 85 dB.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 2.8.62

La Commission d'expertise-type