

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	R A P I D		Type	R e x MAG 1023 SRL		Modèle année	1963	Bordereau-type N°	3 '9 7 2-A	
Caractéristiques "REX-MAG" sur plaquette du constructeur sur coffret à outils.- "MAG 1023 SRL" sur plaquette du moteur													
										Carburant	essence	Nombre de cylindres	1
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH												
N° du châssis frappé	sur mancheron de gauche + sur plaquette du constructeur												
N° du moteur frappé	à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée												
Type du moteur	1 0 2 3 SRL - bloc-moteur, vertical												
Position du mot.	arrière		Frein-moteur										
Cylindrée	232 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque										
Temps	4		Transmission mécanique			Treuil/Cabest.							
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant			3		Crochet rem.					
Entraînement	avant		Vitesse en 1 <sup>re</sup>			3,5		Voie avant		425			
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir. *)			11		Voie arrière					
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel			Diam. de braq.							
Frein de service : mécanique, à expansion interne, câble, sur l'essieu (rigide)											Dimensions ext. en mm		
Frein d'arrêt : le même avec arrêt											Longueur	1'800	
											Largeur	750	
											Hauteur	1'050	
											Empattement		
											Porte à faux arr.		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.						Dimensions int. en mm	
A vide			176	Dimension	4.00-8							Longueur	
Charge utile				Charge pneu	190							Largeur	
Total					2 Ply							Hauteur	
Gar. de fabr.												Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier							Nombre de portes				Porte à faux arr.		
Direction:			mancherons			Marque du moteur		M A G		C.V. frein		5,0 DIN	
Alésage			70			Course		60		C.V. impôts		1,18	
Forme de la carrosserie													
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )				Places debout					
Siège arrière				Side-car									

Phares: marque 1/ projecteur à diffusion en largeur BOSCH 15 W

Feux de croisement permanent

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières

Avertisseur corne

Rélecteurs 2/ vers l'AV (blanc)  $\emptyset$  75 mm

Rétroviseur

vers l'AR (rouge)  $\emptyset$  75 mm

Indicateur de vitesse

Eclairage N° de contrôle

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W

Mesure du bruit 81 - 82 dB à 3'200 t/min \*)

Observations et exceptions

\*) Régulateur : Plomb-au régulateur non-indispensable selon art. 7, chiff. 3 ACF 18.7.61, vu que même à plein gaz 20 km/h ne peuvent être dépassés.

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 8.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	R A P I D		R e x MAG 1023 SRL		1963	3 '9 7 2-A
Caractéristiques "REX-MAG" sur plaquette du constructeur sur coffret à outils.-				"MAG 1023 SRL" sur		
plaquette du moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres		1
Constructeur du châssis	RAPID Motormäher AG, Dietikon / ZH					
N° du châssis frappé	sur mancheron de gauche + sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé	à droite sur carter du ventilateur, plaquette rivée					
Type du moteur	1 0 2 3 SRL - bloc-moteur, vertical					
Position du mot.	arrière	Frein-moteur				
Cylindrée	232 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'800
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 750
Entraînement	avant	Vitesse en 1" 3,5		Voie avant 425		Hauteur 1'050
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. *) 11		Voie arrière		Empattement
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein de service : mécanique, à expansion interne, câble, sur l'essieu (rigide)						
Frein d'arrêt : le même avec arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			176	Dimension	4.00-8	
Charge utile				Charge pneu	190	
Total					2 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Dimensions int. en mm
Direction:		mancherons		Marque du moteur M A G		C.V. frein 5,0 DIN
Alésage		70		Course 60		C.V. impôts 1,18
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			(avant milieu arr. )			Places debout
Siège arrière			Side-car			

Phares: marque 1/ projecteur à diffusion en largeur BOSCH 15 W

Feux de croisement permanent

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières

Avertisseur cornet

Réflecteurs 2/ vers l'AV (blanc)  $\emptyset$  75 mm

Rétroviseur

vers l'AR (rouge)  $\emptyset$  75 mm

Indicateur de vitesse

Eclairage N° de contrôle

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W

Mesure du bruit 81 - 82 dB à 3'200 t/min \*)

Observations et exceptions

\*) Régulateur : Plomb-au régulateur non-indispensable selon art. 7, chiff. 3 ACF 18.7.61, vu que même à plein gaz 20 km/h ne peuvent être dépassés.

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 8.8.62

La Commission d'expertise-type