

Genre du véhicule	Marque de fabrique Mc Cormick		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	INTERNATIONAL (D)		D 3 2 6		1962	3 ' 9 8 3	
Caractéristiques "D 326" de chaque côté sur capot + s.plaquette constructeur à droite sous réserv. carburant. - "NT" devant No châssis, "NM" dev.No mot, Carburant diesel Nombre de cylindres 3							
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh,(D)- Importateur I H C , Zurich							
N° du châssis frappé à droite sur carter embrayage + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur carter du vilebrequin							
Type du moteur I H - en ligne, vertical, OHV, à injection directe							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'825 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 3'000	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 2 x 4 = 8		Crochet rem. à broche		Largeur 1'620	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'250-1'900		Hauteur 1'550	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'250-1'900		Empattement 1'810	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,50/6,10		Porte à faux arr. 850	
Frein à pied mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (2 pédales avec verrou)							
Frein à main mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (avec dispositif d'arrêt)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	530	1'040	1'570	Dimension	5,00-16	10 - 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	435	800	Largeur
Total					4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.	600	1'100	1'700		AS Front	AS Farmer Tractor	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		centre		Marque du moteur		INTERNATIONAL D	C.V. frein 26 DIN
Alésage		87,3		Course		101,6	C.V. impôts 9,29
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 siège de secours avec galerie sur aile arrière gauche + 1 poignée à l'AR de chaque aile AR							

Phares: marque	2/ NOTEK P 13001	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ à gauche et à droite	Avertisseur 1/ électrique
Réflecteurs	2/ séparés, oscillants ϕ 72 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse Traktormetre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	82 bB à 2'100 t/min *)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse : 20 km/h à 2'100 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force.
Régulateur : 1 plomb BOSCH sur couvercle du carter du régulateur + 1 plomb à la butée de la tringle de réglage.
- ***) Poids à vide : Avec dispositif de levage hydraulique.
Conduite à distance : Ne doit pas être utilisée sur la voie publique.
Prise de courant pour la remorque : A 5 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Tracteur agricole	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		D 3 2 6		année 1962	N° 3 ' 9 8 3	
Caractéristiques "D 326" de chaque côté sur capot + s.plaquette constructeur à droite sous réserv.							
carburant. - "NT" devant No châssis, "NM" dev. No mot. Carburant diesel Nombre de cylindres 3							
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh.(D) - Importateur I H C , Zurich							
N° du châssis frappé à droite sur carter embrayage + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur carter du vilebrequin							
Type du moteur I H - en ligne, vertical, OHV, à injection directe							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'825 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur	3'000	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	2 x 4 = 8	Crochet rem. à broche	Largeur	1'620	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'250-1'900	Hauteur	1'550	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20 *)	Voie arrière 1'250-1'900	Empattement	1'810	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 6,50/6,10	Porte à faux arr.	850	
Frein à pied	mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (2 pédales avec verrou)						
Frein à main	mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (avec dispositif d'arrêt)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	530	1'040	1'570	Dimension	5.00-16	10 - 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	435	800	Largeur
Total					4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.	600	1'100	1'700	AS Front	AS Farmer	Tractor	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction; position		centre		Marque du moteur		INTERNATIONAL D	C.V. frein 26 DIN
Alésage		87,3		Course		101,6	C.V. impôts 9,29
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 siège de secours avec galerie sur aile arrière gauche + 1 poignée à l'AR de chaque aile AR							

Phares: marque	2/ NOTEK P 13001	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ à gauche et à droite	Avertisseur 1/ électrique
Rélecteurs	2/ séparés, oscillants \varnothing 72 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse Traktormetre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	82 dB à 2'100 t/min *)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse : 20 km/h à 2'100 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force.
Régulateur : 1 plomb BOSCH sur couvercle du carter du régulateur + 1 plomb à la butée de la tringle de réglage.
- ***) Poids à vide : Avec dispositif de levage hydraulique.
- Conduite à distance : Ne doit pas être utilisée sur la voie publique.
- Prise de courant pour la remorque : A 5 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type