

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type	
Tracteur agricole	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		D 432		année 1962	N° 3 ' 9 8 4	
Caractéristiques "D 432" de chaque côté sur capot + s. plaquette constructeur à droite sous réserv.							
carburant. - "NT" dev. No châssis. "NM" dev. No moteur			Carburant diesel		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh (D) - Importateur I H C, Zurich							
N° du châssis frappé à droite sur carter de l'embrayage + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur carter du vilebrequin							
Type du moteur I H - en ligne, vertical, OHV, à injection directe							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'175 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 3'100	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 2 x 4 = 8		Crochet rem. à broche		Largeur 1'620	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'250-1'900		Hauteur 1'550	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'250-1'900		Empattement 1'930	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,55/6,40		Porte à faux arr. 820	
Frein à pied mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (2 pédales avec verrou)							
Frein à main mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (avec dispositif d'arrêt)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	610	1'100	1'710	Dimension	5,50-16	10 - 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	480	800	Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	900	1'600	2'500		AS Front	AS Farmer	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		centre		Marque du moteur INTERNATIONAL D C.V. frein		32 DIN	
Alésage		82,6		Course		101,6 C.V. Impôts 11,09	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 siège de secours avec galerie sur aile AR gauche + 1 poignée à l'AR de chaque aile AR							

Phares: marque	2/ NOTEK P 13001	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ à gauche et à droite	Avertisseur 1/ électrique
Rélecteurs	2/ séparés, oscillants \varnothing 72 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse Traktormetre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	77 bB à 2'100 t/min *)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse : 20 km/h à 2'100 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Régulateur : Plomb BOSCH sur couvercle du carter du régulateur.
- ***) Poids à vide : Avec dispositif de levage hydraulique.
Conduite à distance : Ne doit pas être utilisée sur la voie publique.
Prise de courant pour la remorque : A 5 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	Mc Cormick INTERNATIONAL (D)		D 4 3 2	1962	3 ' 9 8 4		
Caractéristiques "D 432" de chaque côté sur capot + s. plaquette constructeur à droite sous réserv. carburant. - "NT" dev. No châssis, "NM" dev. No moteur Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co, Neuss a/Rh (D) - Importateur I H C, Zurich							
N° du châssis frappé à droite sur carter de l'embrayage + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur carter du vilebrequin							
Type du moteur I H - en ligne, vertical, OHV, à injection directe							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'175 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 3'100		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	2 x 4 = 8	Crochet rem. à broche	Largeur 1'620		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'250-1'900	Hauteur 1'550		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20 *)	Voie arrière 1'250-1'900	Empattement 1'930		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 6,55/6,40	Porte à faux arr. 820		
Frein à pied mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (2 pédales avec verrou)							
Frein à main mécanique, à disques, sur arbre de ritzel (avec dispositif d'arrêt)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	610	1'100	1'710	Dimension	5,50-16	10 - 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	480	800	Largeur
Total					4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.	900	1'600	2'500	AS Front	AS Farmer	Tractor	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		centre		Marque du moteur INTERNATIONAL D		C.V. frein 32 DIN	
Alésage		82,6		Course		101,6 C.V. Impôts 11,09	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 siège de secours avec galerie sur aile AR gauche + 1 poignée à l'AR de chaque aile AR							

Phares: marque	2/ NOTEK P 13001	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ à gauche et à droite	Avertisseur 1/ électrique
Réfecteurs	2/ séparés, oscillants ϕ 72 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse Traktormetre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	77 bB à 2'100 t/min *)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse : 20 km/h à 2'100 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Régulateur : Plomb BOSCH sur couvercle du carter du régulateur.
- ***) Poids à vide : Avec dispositif de levage hydraulique.
Conduite à distance : Ne doit pas être utilisée sur la voie publique.
Prise de courant pour la remorque : A 5 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 22.8.62

La Commission d'expertise-type