

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	G L A S		S 1004 - 612 Cabriolet	1963	3' 9 9 6-B		
Caractéristiques "S 1004" s. partie AR du véhicule. - "S 1004-612" s. plaquette constructeur, à droite							
en haut s. caisson de roue. -		+)		Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importateur ISAR AG, Urdorf-Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, en haut s. intérieur aile + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à l'arrière, sur carter du volant							
Type du moteur 100 - en ligne, vertical, OHC, av. soupapes suspendues, carburateur inversé SOLEX							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	992	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 3'820		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'500		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'230	Hauteur 1'350		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 135		Voie arrière 1'200	Empattement 2'100		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,40/10,05	Porte à faux arr. 900		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	290	750	Dimension	5,50-13	5,50-13	Longueur
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	290	290	Largeur
Total	570	460	1'030	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	580	600	1'100	Tubeless ou normal			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur GLAS		C.V. frein 42 DIN	
Alésage		72		Course 61		C.V. impôts 5,06	
Forme de la carrosserie		cabriolet					
Nombre de places: total		2 + 2 *)		(avant 2 milieu arr. 2 *)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA	NL	Indic. de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	symétriques	AV = séparés,	sous phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = comb.av.feux AR et stop	(rouge)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ sous phares marche arrière		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs		Indicateur de vitesse km/h	compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ s.demande			
Equipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	78	bB à 4'800 t/min	-	Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: "612" en préfixe au No châssis.- "100" en préfixe au No moteur.
- *) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours (espace limité vers le haut et vers le bas).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.4.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme		G L A S		S 1004 - 612 Cabriolet		1963		3' 9 9 6-B		
Caractéristiques "S 1004" s. partie AR du véhicule. - "S 1004-612" s. plaquette constructeur, à droite										
en haut s. caisson de roue. -				+)		Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importateur ISAR AG, Urdorf-Zurich										
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, en haut s. intérieur aile + sur plaquette constructeur										
N° du moteur frappé à l'arrière, sur carter du volant										
Type du moteur 100 - en ligne, vertical, OHC, av. soupapes suspendues, carburateur inversé SOLEX										
Position du mot. avant		Frein-moteur								
Cylindrée	992	cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur			3'820	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.		Largeur			1'500	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'230		Hauteur	1'350
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		135	Voie arrière		1'200		Empattement	2'100
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		9,40/10,05		Porte à faux arr.	900
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues										
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm			
A vide	460	290	750	Dimension	5.50-13	5.50-13	Longueur			
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	290	290	Largeur			
Total	570	460	1'030	4 Ply			Hauteur			
Gar. de fabr.	580	600	1'100	Tubeless ou normal			Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes		2		Porto à faux arr.	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		GLAS		C.V. frein	42 DIN
Alésage			72		Course		61		C.V. Impôts	5,06
Forme de la carrosserie cabriolet										
Nombre de places: total			2 + 2 *)		(avant 2 milieu		arr. 2 *)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA	NL	Indic. de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	symétriques	AV = séparés, sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR = comb.av.feux AR et stop	(rouge)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ sous phares marche arrière		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR et clignoteurs		Indicateur de vitesse km/h	compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seulmt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ s.demande			
Equipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	78	bB à 4'800 t/min	-	Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: "612" en préfixe au No châssis.- "100" en préfixe au No moteur.
- *) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours (espace limité vers le haut et vers le bas).

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.4.63

La Commission d'expertise-type