

Chariot à moteur (châssis)	Marque A E B I	Type T P 50	Fiche d'homologation n° CH 4005 14
-------------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "AEBI" sur paroi frontale.  
 "TP 50" et "CH 4005 14" sur plaquette du constructeur à droite  
 à l'avant sur les ailes.

Numéro du châssis frappé à droite en haut sur tube en diagonale à côté de la boîte c.v.  
 Signe d'identification du moteur frappé "107." à gauche en haut sur bossage de pompe à injection  
 Constructeur AEBI & CO. Burgdorf /BE Importateur -

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues  
 Direction à gauche [essieux AV+AR déclenchables  
 Frein de service hydr., 1-circuit, exp. int. sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire )méc., exp. interne Ralentisseur -  
 Frein stationn. t. )sur roues AR Frein pr. rem. -  
 Transmission mécanique Nombre vit. 4 x 2  
 Blocage diff. )méc. AV+AR Crochet rem. - Vitesse max. 25 \* km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque PERKINS Carbur. D  
 Type 107.  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 79,375 Course 88,90  
 Cylindr. 1759 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 8,96  
 CV-puiss. 39 (DIN) à 3000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 85 dB (A) à 3170 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 450xØ 102

CARROSSERIE Forme selon carrosserie \*\* Nombre portes -  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV 1430	AR 1466	
	Diam. braquage	G 9,5	DR 9,2	
Empattement	2500	/	/	
Longueur	Dimensions ext.	4000		
	Largeur	1750 +)		
	Hauteur	1400		
	Porte à faux	AV	1150	
		AR	350	
		lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				
Garantie fabr.	2300		3200	5000
Dimens. pneus	10 - 15	6PR		
Charge p. essieu	2720	(3,0)	2720	(3,0) +)
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §)                      Equipement électrique 12 v

Feux de route	<u>2/ (E)</u>	Avertisseur optique	-
Feux de croisement	<u>2/ (E)</u>	Feux de position	<u>2/dans phares</u>
Feux de gabarit	-	Feux de brouillard	-
Avertisseur	<u>1/électrique (1-ton)</u>	Niv. sonore	<u>98 dB/A)</u>
Essuie-glace	-	Lave-glace	-
Feux arrières	<u>2/R (E)</u>	Catadioptrés	<u>2/MAP IGM 0972</u>
Feux stop	<u>2/S1 (E)</u>		[C1]
Eclair. plaque contr.	<u>1/dans R (E)</u>	Plaque forme haute/oblongue	
Rétroviseur	<u>2/à gauche + à droite</u>	Indic. vitesse	-
Indic. direction clign.	<u>4/</u>		
AV	<u>2/SAW A 2080/31</u>	AR	<u>2/2a (E)</u>
Avert. clign.	-	Lampes de travail	-
1 cale d'arrêt	<u>280 x 170 x 140 mm</u>		

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Chariot à moteur</u>
Marque & type	<u>AEBI TP 50</u>
Homologation n° CH	<u>4005 14</u>
Forme de la carr.	<u>selon carrosserie</u>
Places ass. : Total	<u>2</u> ( <u>2</u> avant)
Poids à vide	<u>selon</u>
Carburant	<u>D</u>
CV	<u>8,96</u>
Charge utile	<u>carrosserie</u>
Cylindrée	<u>1759 cm<sup>3</sup></u>
Poids total	<u>5000</u>
Poids de l'ensemble	-

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 003 '

- \* ) Vitesse maximum : 25 km/h à 3150 t/min au moteur = 575 t/min à la prise de force.
- Plombage : 1/ à la vis de butée de plein gaz.
- \*\* ) Carrosserie : sur demande avec cabine partiellement fermée, avec essuie-glace ou avec cabine fermée, avec essuie-glace et dégivreur.
- + ) Modèle avec pneus jumelés à l'arrière: charge des pneus = 5440 kg
  - largeur                 = 2100 mm
  - voie                        = 1540 mm
- § ) Equipement : la disposition des feux à l'arrière doit être contrôlée lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise  
Burgdorf, 25.10.71

La commission d'expertise

Chariot à moteur (châssis)	Marque A E B I	Type T P 50	Fiche d'homologation n° CH 4005 14
-------------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 10.7.72, homologation de contrôle à Berthoud

No de châssis du véhicule homologué: 1012

Carrosserie: sur demande cabine partiellement fermée, avec essuie-glace ou cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie (1 essuie-glace, longueur du bras 405 mm; longueur du balai 400 mm; angle de balayage 135°).  
Dimensions avec cabine: largeur 1840 mm, hauteur 1960 mm.

Livrable avec diverses carrosseries et engins de travail; contrôler les dimensions, le poids et l'équipement.

Chasse-neige à lame: feu clignotant-tournant et feux de gabarit à l'avant (blanc /rouge CH 1 1104 01) exigé.

Poutre d'arrosage : feux de gabarit à l'avant (blanc/rouge CH 1 1104 01) et marquage jaune/noir exigé sur la poutre.

Epandeuse de sèl : feu de gabarit rouge et catadioptré à l'arrière sur l'entonnoir; marquage jaune/noir sur tôles de gabarit arrières.

Nombre de vitesses : 3 x 2 (sur FH par erreur 4 x 2)