Chariot à moteur (châssis)	Marque A E B I	туре <sup>.</sup> ТР 1000 АН	<b>}</b>	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH <u>4005</u> 15
Numéro du châssis frappé Signe d'identification du mot	N "TP 1000 AR" sur plaq les ailes. A droite en haut sur ca eur frappé "2076 SRL" en h	dre du châssis pre aut à droite sur (	es de boi	te c.v.
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauc Frein de service méc., A  AR=exp Frein stationn <sup>t</sup> . méc., à Transmission mécani Blocage differ. s.dem.  CARROSSERIE Forme Se	2 Nombre de roues 4 Entram he Assistance V=à ruban externe s.arb .interne sur roues AR ruban externe sur arbr que Nombre	re cardan  re cardan  bre vit. 3 x 2  ritesse max. 25 *) km/h	MOTEUR Marque M Type 2 Position 8 Alésage 7 Cylindr. 76 CV-puiss. Refroidisse Bruit 76	Genre en ligne Temps 4  1 A G Carbur. B  2076 SRL  avant Nombre cyl. 2  78,0 Course 80,0  64,48 cm³ CV-Impot 4,51  16 (DIN) à 3200 t/m  cment air  5 dB (A) à 3300 t/m  ment bruit 1 pot 300x 150
. DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1140 AR 1275 ge G 8,9 DR 8,8 //	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	selon	glileu Arrière TOTAL, in carrosserie in carrosserie  900 2100 6PR 5.60-12 4PR 2,1) 970(2,1)

/3					
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route Avertisseur optique	Genre du véhicule Chariot à moteur				
Feux de croisement 2/ (E) Feux de position 2/dans phares	Marque & type AEBI TP 1000 AR				
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)				
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 98 (dB/A)	Homologation no Cit 4005 15				
Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr. selon carrosserie				
Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/MAP/IEM 0972C	l				
Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total 2 ( 2 avant)				
Eclair, plaque contr. 1/dans R Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide selon Carburant B				
Rétroviseur 2/à gauche + droite Indic. vitesse -	Charge utile carrosserie CV 4,51 Cylindrée /64,48cm3				
Indic. direction clign. 4/	Poids total 2100 Poids de				
AV <u>2/SAW A 2080/81 . AR 2/2a (E)</u>	l'ensemble				
Avert. clign Lampes de travail	,				
Feux complémentaires :					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 7116					
*) Vitesse : V/max. = 25 km/h à 3340 t/min au moteur.					
Plombage : 1/ sur vis de butée de plein-gaz.					
**) Carrosserie: sur demande avec cabine partiellement fermée, avec essuie-glace ou					
avec cabine fermée, avec essuie-gla	ce et dégivreur.				
§) Equipement : la disposition des feux à l'arrière doit être contrôlée lors de l'im-					
matriculation,					
	·				
•					
•					
1	İ				
Lieu et date de l'expertise					
	La commission d'expertise				

Burgdorf, 25.10.71