

Chariot à moteur (châssis)	Marque A E B I	TP 20 - 25 km/h A partir du No de châssis 7000	Fiche d'homologation n° CH 4005 17
-------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TP 20" à l'avant à gauche sur véhicule  
"TP 20" et "CH 4005 17" sur plaquette du constructeur, à droite,  
à l'avant sur l'aile

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur bras du châssis près de la boîte c.v.  
Signe d'identification du moteur frappé "F2L 410" à gauche s.bloc-moteur, plaquette rivée  
Constructeur AEBI & Co. AG., Burgdorf Importateur

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement toutes roues	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance -	Marque	DEUTZ	Carbur. D
Frein de service	hydr.expansion interne, s.toutes les roues			Type	F 2 L 410	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne	Ralentisseur	-	Position	avant	Nombre cyl. 2
Frein stationn <sup>t</sup>	sur roues AR	Frein pr. rem.	-	Alésage	90	Course 100
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 3 x 2	Cylindr.	1270 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 6,46
Blocage differ.	AV + AR	Crochet rem. s.demande	Vitesse max. 25 * km/h	CV-puiss.	25 (DIN) à 3000	t/m
CARROSSERIE	Forme selon carrosserie §)	Nombre portes §)		Refroidissement	air	
	Toit ouvert -			Bruit	84 dB (A) à 3050	t/m
Nombre de places : Total	2	AV		Amortissement bruit	1 pot 250x200x90	

DIMENSIONS	Voie AV 1270 AR 1250 (1825)
	Diam. braquage G 9,2 DR 8,9
Empattement	2500 / ( / / )
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur	3770
Largeur	1590 (2025)
Hauteur	1300/1870 = avec cabine
Porte à faux AV	920
AR	350
lat.	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total				3500
Garantie fabr.	1680		2300	3500
Dimens. pneus	8-15 6PR		11-12 AS 6PR	
Charge p. essieu	1850 (2,5)		2300 (2,5)	
	sur demande avec pneus jumelés AR:			
	ext. 8-15/int. 11-12=4150 kg par essieu			

( ) = avec pneus jumelés

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement BOSCH 4456 (E) Feux de position BOSCH 4456 (E)

Feux de gabarit §) CH 1110401 Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique §) Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R (E) Catadioptr. MAP IGM 0972 C1

Feux stop S-1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. à gauche, combiné Plaque forme haute à gauche

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. schéma II

AV CH 1110902 latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type ABBI TP 20

Homologation n° CH 4005 17

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 2 ( 2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 6,46

Charge utile sel. carr. Cylindrée 1270 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6198

- §) Carrosserie: sur demande avec cabine fermée partiellement et essuie-glace ou avec cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie.  
(essuie-glace: 1 pièce; longueur du bras 405mm; longueur du balai 400mm; angle balayé 135°).  
Livrable avec différentes carrosseries et engins de travail; contrôler les dimensions, le poids et l'équipement.
- Classe-neige à lame: feu clignotant-tournant jaune et feux de gabarit (bl./rge) exigés.
- Arroseuse: feux de gabarit à l'AV du vhc. (blanc/rouge) et marquage jaune/noir sur poutre arroseuse exigés.
- Epandeuse de sel: feu de gabarit rouge et catadioptr. à l'AR sur l'entonnoir, marquage jaune/noir sur les tôles de gabarit exigés.
- + ) Vitesse maxi.: 25 km/h à 3050 t/min au moteur; 1 plomb sur vis de butée de plein-gaz.

Berthoud, 10.7.72