

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur (châssis)	A E B I	T P 2 0 (moteur DEUTZ F2L 411 D)	CH 4005 20

Constructeur AEBI + CO AG Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf  
 Identification "TP 20" et "TS Nr. CH 4005 20" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur l'aile  
 N° du châssis à droite, en haut sur le longeron à côté de la boîte c.v.  
 Ident. du moteur "F2L 411 D" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette rivée)  
 Importateur princ. =  
 Véhicule homologué 10636 Signes fixes dans code du type TP 20

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 ou 6  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique, synchr.; boîte complémentaire route/terr.  
 Nombre de vitesses 3 x 2 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur =  
 Contrôle 2 circ. =

**Moteur**  
 Marque DEUTZ Type F2L 411 D  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 2  
 Alésage 92 Course 105  
 Cylindrée 1395 CV-impôt 7,10  
 Puissance en CV 28 DIN à l/min 2600  
 Bruit 85 dB/A à l/min 2800  
 Silencieux 1 = 250 x 200 x 90 mm  
 Mesure des gaz Bacharach 2,0  
 Déparasitage =

**Carrosserie** ouverte \*\*)  
 Nombre de portes \*\*) Indic. vit. =  
 Ceintures sécurité = Rétroviseur gauche + droite  
 Cale = Attelage sur demande  
 Antivol =  
 Nombre de places 1 2 av. centre ar.  
 Dimensions §) Int. ext. Empattements  
 Longueur 3770 2500 /  
 Largeur \*\*) 1590 /  
 Hauteur \*\*) 1350 Voie +) av. 1270 ar. 1250  
 Porte à faux lat. Voies av. ar.  
 av. 920 ar. =  
 ar. 350 Braquage g. 9200 d. 8900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids** avant arrière total §)  
 Poids à vide selon la carrosserie  
 Charge utile selon la carrosserie  
 Poids total 3500  
 Garantie fabr. 1680 2300 3500  
 Dimens. pneus 8 - 15 11.0/65-12 +) (Variantes  
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 2,75 voir  
 Charge 1850 2400 remarques)  
 pour V max 20 25  
 jantes 6 1/2 K x 15 9,00 x 12  
 Garantie poids remorqueable avec frein =  
 Garantie poids remorqueable sans frein =  
 Garantie poids de l'ensemble =  
 Poids remorqueable testé =  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h  
 Vitesse maximale testée 25 +) km/h

Equipelement	§)	
Feux de route	-	
Feux de croisement	E 1	4456
Feux de position	E 1	4456
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S 1	(E)
Clignoteurs	av	SAW A 2080/A2081   ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar T (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ combiné (pour chariots à moteur industriels)	
Essuie-glace	**) avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 04	

Genre du véhicule		Chariot à moteur	
Marque et type		A E B T	T P 20
Homologation			
N°		CH	4005 20
Carrosserie			
Places		total	2
		avant	
Poids à vide		s. bulletin passage	Carburant D
Charge utile		s. véhicule	CV-impôt 7,10
Poids total		3500	Cylindrée 1395

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Entraînement: sur toutes les roues, les roues AV ou AR étant déclenchables; blocage des différentiels AV et AR
- \*\* ) Carrosserie : sur demande toit-abri avec essuie-glace ou cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie; essuie-glace: 1, longueur du bras 405 mm, balais de 400 mm, angle de balayage 135°; dimensions avec cabine: largeur 1590 mm, hauteur 1950 mm
- + ) Variantes de pneus: jantes AV + AR 6 1/2 K x 15 identiques identiques 2 pneus diff. à l'AR: 2/ 9.00 x 12 + 2/ 6 1/2 K x 15  

pneus AV + AR	6.70 - 15	6.40 - 15	8 - 15	11.0/65 - 12	8 - 15
Ply / bar	8 / 3,0	6 / 3,0	6 / 2,5	6 / 2,75	6 / 2,5
charge par essieu AV	1820 kg	1690 kg	1850 kg		
	AR 3640 kg	3380 kg	3700 kg	2400 kg	1850 kg
voies	AV 1270 mm	1270 mm	1270 mm		
	AR 1310 mm	1310 mm	1310 mm	1560 mm	
- ++) Vitesse max.: 25 km/h à 2800 t/min au moteur resp. 510 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge
- §) Equipelement : livrable avec diverses carrosseries et engins de travail; les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation
- Chasse-neige à lame: feu clignotant-tournant jaune et feux de gabarit (AV=blanc / AR=rouge)
- Arroseuse : feux de gabarit à l'avant (blanc/rouge) et marquage jaune/noir sur la poutre arroseuse
- Ersendeuse de sel : feu de gabarit rouge et catadioptre à l'arrière sur l'entonnoir, marquage jaune/noir sur les tôles de gabarit, à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge.

Remplace FH CH 4005 20 du 05.02.75

Bacharach

(8.01.96)

Lieu et date de l'homologation  
Burgdorf, 05.02.75

Homologation fédérale des types de véhicule