

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	A E B I	TP 1 0 0 0 AR (moteur MAG 2084 SRL)	CH 4005 22

Constructeur	AEBI + CO AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf		
Identification	"TP 1000 AR" et "TS CH 4005 22" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur l'aile		
N° du châssis	à droite, en haut sur le tube du cadre, à côté de la boîte à vitesses		
Ident. du moteur	"2084 SRL..." en haut sur la turbine à air (plaquette)		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	9226	Signes fixes dans code du type	TP 1000 AR

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	M A G	Type	2084 SRL
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesse	3 x 2	Entraînement	avant	Refroidis.	air	Nombre cylindr.	2
Frein de service	mécanique, AV= à ruban extérieur, sur cardan AR= à expansion interne			Alésage	B2	Course	80
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, sur cardan resp. sur les roues avant			Cylindrée	845	CV-impôt	4,30
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	16 DIN	à t/min	3000
Ralentisseur	-			Bruit	B3	dB/A à t/min	3300
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 = 300 x Ø 150 mm		
				Mesure des gaz	1,5 % CO à 1000 t/min au moteur		
				Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = B		

Carrosserie	ouverte **)			Poids	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	**) Indic. vit. -			Poids à vide	selon la carrosserie			
Cintures sécurité	- Rétroviseur à gauche + à droite			Charge utile	selon la carrosserie			
Cale	- Attelage sur demande			Poids total			2100	
Antivol	-			Garantie fabr.	1300	900	2100	
Nombre de places	2	av.	centre	Dimens. pneus	6.40 - 15	5.60 - 12 +)		(Variantes voir
Dimensions §)	int.	ext.		Ply / bar	6 / 2,1	4 / 2,1		remarques)
Longueur		3410	Empattements	Charge	1400	970		
Largeur	**) 1450			pour V max	30	135		
Hauteur	**) 1400			Voie	av 1140	ar 1290		
Porte à faux	lat.		Voies	av	-	-		
	av	925		ar	-	-		
	ar	285	Braquage	g	8900	d 8800		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorqueable avec frein				
				Garantie poids remorqueable sans frein				
				Garantie poids de l'ensemble				
				Poids remorqueable testé				
				Vitesse maximale selon le constructeur				25 km/h
				Vitesse maximale testée				25 *) km/h

Equipement §) _____
 Feux de route - _____
 Feux de croisement E1 4456 _____
 Feux de position E2 4456 _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop S1 (E) _____
 Clignoteurs av SAN A2080/A2081 _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabant av _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ combiné (seulement pour chariot à mot. industriel) _____
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ BOSCH CH 5 0301 04 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type A E B I TP 1000 AR
 Homologation _____
 N° CH 4005 22
 Carrosserie _____
 Places total 2 avant _____
 Poids à vide s. bulletin passage Carburant B
 Charge utile s. carrosserie CV-impôt 4,30
 Poids total 2100 Cylindrée 845

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Vitesse maximale: 25 km/h à 3300 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force
Plombage : 1 plomb sur butée de plein-gaz
 **) Carrosserie : sur demande avec cabine fermée partiellement et essuie-glace ou avec cabine fermée avec essuie-glace et dégivreur avec soufflerie. Essuie-glace: 1 pièce; longueur du bras 405 mm; longueur du balais 400 mm; angle balayé 135°. Avec cabine: largeur 1490 mm, hauteur 1920 mm
 +) Variante de pneus AV: 6.70 - 15 8 PR charge 1890 kg à 3,0 bar, V-max. 30 km/h, voie 1140 mm
 §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de plein-gaz.

Lieu et date de l'homologation

Berthoud, 05.02.75 / Bellach, 25.02.75

Homologation fédérale des types de véhicules