

Genre du véhicule Chariot à moteur (châssis)	Marque de fabrication A E B I	Type T P 3 5	Fiche d'homologation N° CH 4005 24
--	----------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	AEBI + CO AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf		
Identification	"TP 35" et "CH 4005 24" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"TP 35" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'avant sur l'aile, sous le siège du passager		
Ident. du moteur	à droite, latéralement sur le longeron à côté de la boîte à vitesses		
Importateur princ.	"15 V" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée		
Véhicule homologué	prototypa	Signes fixes dans code du type	TP 35

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4 ou 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain
Nombre de vitesses	3 x 2 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	B L M C	Type	1 5 V
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	73,0	Course	88,9
Cylindrée	1489	CV-impôt	7,58
Puissance en CV	33 DIN	à V/min	2850
Bruit	95 dB/A à 3000 t/min. (bruit à proximité)		
Silencieux	1 = 450 x ø 102 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0 / Bosch noircissement 4,5		
Déparasitage	- (95%)		

Carrosserie	ouverte **
Nombre de portes	2 **
Ceintures sécurité	-
Cale	1/ 280x160x145
Antivol	-
Indic. vit.	-
Rétroviseur	de chaque côté
Attelage	sur demande
Empattements	2500
Voie	av 1350 ar 1260
Voies	av 1270 ar 1350
Braquage	g 9300 d 9200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1100	180	1280 \$)
Charge utile	selon la carrosserie		
Poids total			
Garantie fabr.	2000	2300	3800
Dimens. pneus	11,0/65-12	11,0/65-12	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,75	6 / 2,75	voir
Charge	2400	2400	remarques)
pour V max	25	25	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	24 km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule
() = avec cadre de sécurité

à 3000 t/min au moteur resp. 590 t/min à la prise de force

Chariot à moteur
(châssis)

A E B I

T P 3 5

CH 4005 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 08.08.77 - PR

à partir du No de châssis TP 35 - 1 000 nouveau réglage du moteur

Régime limité : 3300 t/min resp. 650 t/min à la prise de force

Puissance : 35 CV-DIN au régime de 3200 t/min

Vitesse max. testée: 26 km/h

Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: V-max, M2, iA 6,8 = 79,75 dB/A
à proximité : 96,75 dB/A à 3300 t/min

Mesures de la fumée: Bacharach 3,5
Bosch noircissement 3,6 à 95 %.

Complément du 17.02.78 - Ba

à partir du No de châssis TP 35 - 3 000

Démultiplication moteur / prise de force = 5,6

Régime limité = 3300 t/min

correspond à = 590 t/min à la prise de force.