

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	A E B I	T T 8 8 (40 km/h)	CH 4005 29

Constructeur	AEBI & CO., AG, Maschinenfabrik, CH-3400 Burgdorf
Identification	sur la plaque du constructeur "TT 88" et "CH 4005 29"
	numero du chassis "TT 88 - . . ."
Plaque du constructeur	au dos du support droit des feux
Numero du chassis	à droite, en haut sur l'essieu avant
Identification du moteur	"616 918" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc à l'arrière
Importateur	-

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 616
Suspension	-	Construction	en ligne	Tempa	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	au centre/à droite
Entrainement	toutes roues; libération traction avant	Retroissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	méc., 1-circuit, AV à ruban sur l'arbre de pignon du différentiel; AR-tambours sur roues AR (égalisateur du système de freinage entre les roues AV et le frein roues AR); frein indépendant; 2 commandes séparées	Alesage	91,0	Course	92,4
Frein auxiliaire	méc., tambours sur roues AR; levier articulé transmission sép. Jusqu'au levier sur arbre de frein roues AR	Cylindree	2403	CV-impôt	12,24
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire *)	Puissance en kW	42 DIN	à /min	3000
Contrôle 2 circuits	-	Couple max. Nm	137	à /min	2400
		Silencieux	1 = 450 x Ø 130 mm		

Carrosserie/Equipement	- (porteur d'engins avec cadre de sécurité) §)			Poids	avant	arriere	total
Nombre de portes	1/ sur demande	Indic. vitesse	-	Poids à vide	750	1080	1830
Ceintures securite avant	-	arriere	-	Répartition charge			
Cale	-	Retroiseurs	gauche + droite				
Antivol	-			Poids garantis	1600	1900	2800
Reservoir carburant	1/acier, 60 litres			Pneus	31x15,5-15 LT	31x15,5-15 LT	
Avertisseur	1/BOSCH el 20016 ou d'autres modeles homologues			Ply/bar	4 / 1,4	4 / 1,4	
Nombre de places	total 1	av	centre	Charge	1900	1900	
			ar	pour Vmax	40	40	
Dimensions	interieur	exterieur		Jantes	13 LB 15 DP 57	13 LB 15 DP 67	
Longueur		3290	Empattement	1780			
Largeur		1900	Essieu double	av			
Hauteur		1910	Voie	av	1530		
Porte à faux avant		675	Voie	ar	1530		
Porte à faux arriere		835	Braquage D	g	7000	d	7000
Garde au sol	a vide	-	en charge				
				Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 4500	automatique
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable teste			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur		40,0	km/h
				testée	40,0 km/h à /min	3200	moteur 620/1080 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m2+h2	6,75	83,0	74,5	2250	aa	Tracteur			
						Marque et type	A E B I T T 8 8		
						Homologation No CH	4005 29		
						Carrosserie	-		
F	G	H	J	R					
De fumées OCE annexe 3		ECE-24				Places	total 1	avant	
b = 4,00 à 2850 /min	k = a	/min	k = a	/min		Poids à vide	1830	Carburant	D
b = 4,00 à 2400 /min	k = a	/min	k = a	/min		Charge utile		Cylindrée	2403
b = - à - /min	k = a	/min	k = a	/min		Poids total		CV-impôt	12,24
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection Bosch								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- Equipement : la distance du sol des feux de croisement est admise pour raisons techniques (engins de travail); des extensions d'ailes en caoutchouc sont exigées à l'arrière.
- \* Dispositif d'arrêt : dispositif de blocage mécanique (art. 20, 4e al. OCE): levier de frein à main avec blocage agissant sur la mécanique du frein de service. Exigences remplies parce que le frein d'arrêt agit uniquement sur les tambours des roues AR.  
Dispositif d'arrêt resp. de blocage agissant en supplément sur les rubans des roues AV.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

118 - Vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.