

Genre du véhicule Monoaxe agric.avec appareil de travail	Marque de fabrique R E F O R M	Type M K W 10 - motofaneuse	Modèle année 1962	Bordereau-type N° 4 ' 0 1 1				
Caractéristiques "MKW 10" s.plaquette constructeur, en haut sur carter d'accouplement								
		Carburant essence	Nombre de cylindres 1					
Constructeur du châssis REFORMWERKE, BAUER & CO, Wels(A)-Importateur:F.T.SONDEREGGER, Egnach (TG)								
N° du châssis frappé	en haut, s.carter de transmission + s.plaquette constructeur rivée							
N° du moteur frappé	en haut, s.carter turbo + s.plaquette constructeur rivée							
Type du moteur 200 - bloc-moteur, vertical								
Position du mot. arrière		Frein-moteur						
Cylindrée	199 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	2	Transmission mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 3'150				
Refroidissement air(turbo)	Nombre vit. avant 1		Crochet rem.	Largeur 2'100				
Entraînement s.roues AR	Vitesse en 1"		Voie avant 1'200	Hauteur 1'050				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 3,5	Voie arrière 1'200	Empattement 1'250				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Porte à faux arr. 1'830				
Frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues motrices avec palonnier et dispositif d'arrêt								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	30	240	270	Dimension	Ø 280 mm	4.00-19		Longueur
Charge utile				Charge pneu	larg. 35 mm	2 Ply		Largeur
Total					caoutchouc	AM		Hauteur
Gar. de fabr.					plein			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				Porte à faux arr.
Direction: position par barre direct., s.roues AV				Marque du moteur ROTAX - Stamo		C.V. frein *) 6 DIN		
Alésage 62			Course 66		C.V. impôts 1,01			
Forme de la carrosserie		motofaneuse						
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)		Places debout				
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	**)	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réfecteurs	2/ vers l'AV (blanc) ø 70	Rétroviseur
	2/ vers l'AR (rouge) ø 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses fourches de la chenille ***)
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	84. bB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions:

- *) Puissance maximum: 6 (DIN) C.V. à 4'300 t/min.
- ***) Eclairage: 2 feux de position sur bras-supports sont montés à l'avant par l'importateur.
- ****) Dispositif de protection: Un tube d'étrier est monté par l'importateur sur les fourches de la chenille avant.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.10.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Monoaxe agric.avec appareil de travail	Marque de fabrique R E F O R M	Type M K W 10 - motofaneuse	Modèle année 1962	Bordereau-type N° 4 ' 0 1 1				
Caractéristiques "MKW 10" s.plaquette constructeur, en haut sur carter d'accouplement								
			Carburant essence	Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis REFORMWERKE, BAUER & CO, Wels(A)-Importateur:F.T.SONDEREGGER, Egnach (TG)								
N° du châssis frappé	en haut, s.carter de transmission + s.plaquette constructeur rivée							
N° du moteur frappé	en haut, s.carter turbo + s.plaquette constructeur rivée							
Type du moteur 200 - bloc-moteur, vertical								
Position du mot.	arrière Frein-moteur							
Cylindrée	199 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	2	Transmission	mécanique	Longueur 3'150				
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant	1	Crochet rem.				
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1"		Voie avant 1'200				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	3,5	Voie arrière 1'200				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.				
Frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues motrices avec palonnier et dispositif d'arrêt								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	30	240	270	Dimension	ø 280 mm	4.00-19		Longueur
Charge utile				Charge pneu	larg.35 mm	2 Ply		Largeur
Total					caoutchouc	AM		Hauteur
Gar. de fabr.,					plein			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.		
Direction: position par barre direct., s.roues AV			Marque du moteur ROTAX - Stamo		C.V. frein *) 6 DIN			
Alésage 62			Course 66		C.V. Impôts 1,01			
Forme de la carrosserie			motofaneuse					
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout		
Siège arrière			Side-car					

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position **)		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Rélecteurs 2/	vers l'AV (blanc) ϕ 70	Rétroviseur
2/	vers l'AR (rouge) ϕ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses fourches de la chenille ***)
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	84. bB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

- *) Puissance maximum: 6 (DIN) C.V. à 4'300 t/min.
- **) Eclairage: 2 feux de position sur bras-supports sont montés à l'avant par l'importateur.
- ***) Dispositif de protection: Un tube d'étrier est monté par l'importateur sur les fourches de la chenille avant.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.10.62

La Commission d'expertise-type