

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CITROEN			AZ - 2 CV *)			1963	4 015		
Caractéristiques "AZ" sur plaquette du constructeur, à droite sur auvent										
*)			Carburant			essence			Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris ou Bruxelles*)-Importateur CITROEN SA, Genève										
N° du châssis frappé à droite sur traverse sous transmission + s.plaquette constructeur										
N° du moteur frappé à droite sur carter devant volant, sur plaquette rivée										
Type du moteur AZU - 2 C.V. - à cylindres opposés, horizontal, ORV										
Position du mot. avant		Frein-moteur								
Cylindrée	425	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méca.synchr. *)			Treuil/Cabest.		Longueur 3'780			
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant		4	Crochet rem.		Largeur 1'520			
Entraînement avant		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'260		Hauteur 1'550		
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.		90	Voie arrière		1'260	Empattement 2'400	
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		10,80/10,70		Porte à faux arr. 720	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues										
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm			
A vide	300	210	510	Dimension	125-380	125-380	(125-15) Longueur			
Charge utile	90	225	315	Charge pneu	275	275	Largeur			
Total	390	435	825	MICHELIN X			Hauteur			
Gar. de fabr.	400	500	825				Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes		4		Porte à faux arr.	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		CITROEN		C.V. frein 14 DIN	
Alésage			66		Course		62		C.V. Impôts 2,160	
Forme de la carrosserie			limousine - avec toit repliable							
Nombre de places: total			4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout			
Siège arrière			Side-car							

Phares: marque	2/ CIBIE E2 154	+) Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans phares	+) AR = comb.av.feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrière	2/ sous feux stop et clignot. (rge)	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ sur feux AR	+) Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seule	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	68 bB à 3'500 t/min - avertisseur.	= 84 dB	

Observations et exceptions

***) Identification:**

				embrayage par
Belge	AZ	Modèle 1963 à partir	No châssis 1'111'600	sans/force centrifuge
	AZS (AZD)		1'310'900	avec "
	AZL (AZL3)		1'206'100	avec "
Paris	AZ (AZL-M) = M = Malle arrière		8'297'629	sans "
	AZL (AZC) = C = Commerciale		8'497'423	avec "

+) Equipement: Phares avec réglage de l'intérieur du véhicule.

Feux de stationnement: A l'arrière, en haut 5 cm² 2 W (AV= blanc/AR = rouge)

Réfecteurs: Ceux d'origine trop petits.- L'importateur doit en monter d'autres selon les prescriptions. AZ à partir = 1'114'274; AZL = 1'208'905

Orifice de l'échappement sous carter de la boîte c.v.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 17.10.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CITROEN			AZ - 2 CV *)			1963	4 015		
Caractéristiques "AZ" sur plaquette du constructeur, à droite sur auvent										
*)			Carburant			essence			Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris ou Bruxelles*)-Importateur CITROEN SA, Genève										
N° du châssis frappé		à droite sur traverse sous transmission + s.plaquette constructeur								
N° du moteur frappé		à droite sur carter devant volant, sur plaquette rivée								
Type du moteur AZU - 2 C.V. - à cylindres opposés, horizontal, ORV										
Position du mot. avant		Frein-moteur								
Cylindrée	425	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méca.synchr. *)			Treuil/Cabest.			Longueur 3'780		
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant		4	Crochet rem.			Largeur 1'520		
Entraînement		avant		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'260	Hauteur 1'550	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		90	Voie arrière		1'260	Empattement 2'400
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,80/10,70			Porte à faux arr. 720	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm			
A vide	300	210	510	Dimension	125-380	125-380	(125-15)		Longueur	
Charge utile	90	225	315	Charge pneu	275	275			Largeur	
Total	390	435	825	MICHELIN X					Hauteur	
Gar. de fabr.	400	500	825						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4		Porte à faux arr.		
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		CITROEN		C.V. frein 14 DIN	
Alésage			66		Course		62		C.V. impôts 2,160	
Forme de la carrosserie			limousine - avec toit repliable							
Nombre de places: total			4		(avant 2 milieu arr. 2)			Places debout		
Siège arrière			Side-car							

Phares: marque	2/ CIBIE E2 154	+) Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans phares	+) AR = comb.av.feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrière	2/ sous feux stop et clignot. (rge)	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ sur feux AR	+) Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seule	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	68	bB à 3'500 t/min - avertisseur =	84 dB

Observations et exceptions

*) Identification:

				embrayage par
Belge	AZ	Modèle 1963 à partir	No châssis 1'111'600	sans/force centrifuge
	AZS (AZD)		1'310'900	avec "
	AZL (AZL3)		1'206'100	avec "
Paris	AZ (AZL-M) = M = Malle arrière		8'297'629	sans "
	AZL (AZC) = C = Commerciale		8'497'423	avec "

+) Equipement: Phares avec réglage de l'intérieur du véhicule.

Feux de stationnement: A l'arrière, en haut 5 cm² 2 W (AV= blanc/AR = rouge)

Rélecteurs: Ceux d'origine trop petits.- L'importateur doit en monter d'autres selon les prescriptions. AZ à partir = 1'114'274; AZL = 1'208'905

Orifice de l'échappement sous carter de la boîte c.v.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 17.10.62

La Commission d'expertise-type