

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque	J. GERMANO, Martigny		4 B H N		1962	4 ' 0 2 2	
Caractéristiques "4 B H N" s.plaquette du constructeur, à gauche latéralement s.le timon + devant							
No châssis frappé.- Benne basculante hydraulique			Carburant		Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis J. GERMANO, Martigny - Ville VS (CH)							
N° du châssis frappé à gauche latéralement s.le timon + s.la plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 3'100	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. anneau +		Largeur 1'470	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 2 câbles		Hauteur 1'130	
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'270		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'030	
1 ^{er} frein: à poussée (par inertie) mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues							
2 ^{ème} frein: d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, s.les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	330	380	Dimension	6.50 - 16		Longueur 1'835
Charge utile	-	1'000	1'000	Charge pneu	685		Largeur 950/1'170
Total	50	1'330	1'380		6 Ply		Hauteur -
Gar. de fabr.		1'500	1'500				Haut. ridelles 280/430
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr. 945	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie benne basculante hydraulique							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	Indic. de direction	2/ clignoteurs	(orange)
Feux de croisement			
Feux de position			
Phare brouillard	Essuie-glace		
Feux arrières	2/ à côté feux stop ϕ 90 mm (rg)	Avertisseur	
Réfecteurs	4/ 2 AV rond ϕ 74 mm - 2 AR triangulaires	15 cm de côté	
Feu stop	2/ à côté feux AR (orange)	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit		bB à	

Observations et exceptions

*) Distance centre anneau de remorquage - centre essieu arrière = 2'070 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Martigny, 18.10.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque	J. GERMANO, Martigny		4 B H N		1962	4 ' 0 2 2
Caractéristiques "4 B H N" s.plaquette du constructeur, à gauche latéralement s.le timon + devant						
No châssis frappé.-			Benne basculante hydraulique		Carburant	
Constructeur du châssis			J. GERMANO, Martigny - Ville VS (CH)		Nombre de cylindres	
N° du châssis frappé			à gauche latéralement s.le timon + s.la plaquette du constructeur			
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.			Longueur 3'100
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. anneau +			Largeur 1'470
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		2 câbles	Hauteur 1'130
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'030
1 ^{er} frein: à poussée (par inertie) mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues						
2 ^{ème} frein: d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, s.les 2 roues						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	50	330	380	Dimension	6.50 - 16	
Charge utile	-	1'000	1'000	Charge pneu	685	
Total	50	1'330	1'380		6 Ply	
Gar. de fabr.		1'500	1'500			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Dimensions int. en mm
Direction: position				Marque du moteur		Longueur 1'835
Alésage				Course		Largeur 950/1'170
Forme de la carrosserie				benne basculante hydraulique		Hauteur -
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Haut. ridelles 280/430
Siège arrière				Side-car		Porte à faux arr. 945
						C. V. frein
						C. V. impôts

Phares: marque	Indic. de direction	2/ clignoteurs	(orange)
Feux de croisement			
Feux de position			
Phare brouillard	Essuie-glace		
Feux arrières	2/ à côté feux stop	Ø 90 mm (rge)	Avertisseur
Réfecteurs	4/ 2 AV rond	Ø 74 mm - 2 AR triangulaires	15 cm de côté
Feu stop	2/ à côté feux AR	(orange)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit		bB à	

Observations et exceptions

*) Distance centre anneau de remorquage - centre essieu arrière = 2'070 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Martigny, 18.10.62

La Commission d'expertise-type