

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque R A P I D	Type Essence Alltrac 550/Mot.2055 SRL	Fiche d'homologation n° CH 4022 06
--	----------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Alltrac 550" sur plaquette du constructeur, à droite devant le siège du passager

"Alltrac" sur grille frontale

Numéro du châssis frappé à droite, à l'arr. latér. s. châssis avant et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "2055 SRL" à l'avant s. carter ventilateur (plaquette rivee)
 Constructeur RAPID Motormäher AG. DIETIKON/ZH Importateur -

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues *) Entraînement s.ttes roues
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble Ralentisseur -
 Frein stationn. s.roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Mécanique Nombre vit. 3 x 2
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 18 + km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque M A G Carbur. B
 Type 2055 S R L
 Position à l'avant Nombre cyl. 2
 Alésage 72 Course 68
 Cylindr. 553 cm³ CV-Impôt 2,82
 CV-puls. 12 (DIN) à 3000 t/m
 Refroidissement Air
 Bruit 80 dB (A) à 3250 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 03
420x125x115 H/130V

CARROSSERIE Forme Pont Nombre portes -
S/dem. : Cabine avec toit et panneaux latéraux
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1310 AR 1310/1280
 Diam. braquage G 8,8 DR 9,8
 Empattement 2500 (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5490 3500
 Largeur 1730 1500
 Hauteur 1400 sans capote
 Porte à faux AV 1150
 AR 1840 1610
 lat. -
 Hauteur av. capote = 1900 mm

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide - Sel. bull. pesage
 Charge utile - Sel. véhicule
 Poids total - - - ++
 Garantie fabr. ++ - ++ ++
 Dimens. pneus 7.00 - 12 6 Ply
 Charge p. essieu 1680 - 1680/3360 ++
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 VFeux de route 2/ BOSCH Avertisseur optique -Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ds pharesFeux de gararit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 86 (dB/B)Essuie-glace 2/électr. Lave-glace -Feux arrières 2/HELLA Catadioptrés 2/sép. 75 ØFeux stop 2/combinés Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/à gauche Indic. vitesse -Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV blanc latér. - AR rougeAvert. clign. - Lampes de travail -Feux complémentaires : -INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot à moteurMarque & type RAPID Alltrac 550Moteur MAG 2055 SRLHomologation n° CH 4022 06Forme de la carr. PontCouleur - (selon véhicule)Places ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant Bpesage CV 2,82Charge utile sel. vhc. Cylindrée 552 cm³Poids total ++) Poids del'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) 4 ou 6 (évent. pneus jumelés à l'arrière)

**) Entraînement sur roues avant peut être déclenché

+) PloMBage : 1 plomb sur levier du régulateur

++) <u>Garanties de poids :</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
- pneus simples à l'arrière	1300 kg	1650 kg	2600 kg
- pneus jumelés à l'arrière	1300 kg	2200 kg	3200 kg

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 9.7.1968/Berne, 22.10.1968Dietikon, 12.3.1969

La commission d'expertise