

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Chariot à moteur (châssis)	Marque R A P I D	Cargotrac 12-S	Fiche d'homologation n° CH <u>4022 11</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Cargotrac 12-S" sur plaquette du constructeur, à droite s.marchepied
 "CC 12-S" à gauche sur capot
 désignation interne "1774" sur plaquette

Numéro du châssis frappé en haut, à droite sur cadre du pont
 Signe d'identification du moteur frappé "107 U" à gauche, à l'AV sur flasque dev. pompe à injection
 Constructeur **RAPID AG, Dietikon/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>à gauche</u> [AV déclenchables _____] Frein de service <u>hydr. 2-circuits, exp. interne sur toutes les</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, disque</u> [roues _____] Frein stationn. <u>sur cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 4</u> Blocage differ. <u>ess. AR</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>25 *</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PERKINS</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>107 U</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>79,7</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1773</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,02</u> CV-puiss. <u>38</u> (DIN) à <u>2700</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m Amortissement bruit <u>1/400 x ø 100</u>
--	---

CARROSSERIE Forme selon carrosserie Nombre portes -
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1380</u>	AR <u>1320-1570</u>
	Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,5</u>
Empattement	<u>2760</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5970</u>		
Largeur	<u>2030</u>		
Hauteur	<u>selon carrosserie</u>		
Porte à faux	AV <u>1310</u>		
	AR <u>1900</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total				<u>4100</u>
Garantie fabr.	<u>1880</u>		<u>2800</u>	<u>4100</u>
Dimens. pneus	<u>11-12 AS 6PR</u>	<u>7.00-12 AS 6PR</u>		
Charge p. essieu	<u>2070 (2,25)</u>	<u>3400 (2,75)</u>		
Variante de pneus: AR jumelés-combinés =				
	<u>1/11-12 AS 6PR</u>	<u>(2,25)</u>		
	<u>1/7.00-12 AS 6PR</u>	<u>(2,75)</u>		

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A(E) dans M

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 88 dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute ok/ok/ok

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/schéma II

AV 2/BOSCH CH 1 0809 01 - AR 2/2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 1/280 x 145 x 165

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type RAPID
Cargotrac 12-S

Homologation n° CH _____

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 9,02

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1775 cm³

Poids total 4100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6019

*) Vitesse maxi: 25 km/h à 2700 t/min au moteur
Plombage : 1/sur vis de butée plein gaz

Lieu et date de l'expertise
Dietikon, 5.4.72

La commission d'expertise

CK