

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque R A P I D	Heureka 200	Fiche d'homologation n° CH 4022 16
---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "HEUREKA 200" sur plaquette du constructeur, latéralement à droite
sous le siège du conducteur
"1821" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé latéralement à droite sous le siège du conducteur
Signe d'identification du moteur frappé "2084 SRLx11" sur plaquette rivée, en haut sur moteur
Constructeur RAPID Maschinen- & Fahrzeuge AG, Dietikon

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à droite	Assistance	-	Marque	M A G	Carbur. B
Frein de service	méc.exp.interne sur roues AV avec 3 pédales			Type	2084 SRL x 11	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne			Position	au centre	Nombre cyl. 2
Frein stationn.	sur roues AV			Alésage	82	Course 80
Transmission	méc.an.non synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	845	cm ³ CV-Impôt 4,3
Blocage differ.	méc.an.	Crochet rem.	plaque perf	CV-puiss.	18	DIN) à 3100 t/m
			vitesse max. *) km/h	Refroidissement	air	
CARROSSERIE	Forme	motofaucheuse		Bruit	78	dB (A) à 3100 t/m
		Nombre portes		Amortissement bruit	1/pot 400xØ 120	
		Toit ouvert				
	Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR 1 ; Places debout					

DIMENSIONS	Voie	AV 1380	AR 1360
	Diam. braquage	G 6,20	DR 6,40
Empattement	1300		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3190		
Largeur	2160		
Hauteur	1230		
Porte à faux	AV	1700	
	AR	190	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	730		120	850
Charge utile				
Total	730		120	850
Garantie fabr.	850		250	1050
Dimens. pneus	7.50-16 4PR		4.00-8 4PR	
Charge p. essieu	1280(1,2)		260(1,25) à 20 km/h	
	de PNEUMATIQUES			
Poids maxi remorquable	350 kg			
Variante de pneus AV:				
10-15 4PR 1000 (1,25) à 20 km/h				

Chariot à moteur

R A P I D

Heureka 200

CH 4022 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 22.5.74 à Dietikon -- AS

A partir du No de châssis: 1821 3000

Voie avant : 1450 mm avec pneus 7.50-16
1430 mm avec pneus 10-15