

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Chariot à moteur	R A P I D	Heureka 200 / moteur: DVA 920 G	CH 4022 22

Constructeur	RAPID, Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon		
Identification	"Heureka 200" sur plaquette du constructeur. "2018" devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement sous le siège du conducteur		
No du châssis	à droite, latéralement sous le siège du conducteur		
Ident. du moteur	"DVA 920 G" à droite, latéralement en bas sur bloc plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	Prototypre	Signes fixes dans code du type	'Heureka 200' + '2018'

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique agissant sur roues AR		
Transmission	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AV; blocage diff.
Frein de service	mécanique, expansion interne sur roues AV + indépendant sur chaque roue (3 pédales)		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne sur roues AV		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne sur roues AV		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.			

<b>MOTEUR</b>			
Marque	SIANZI	Type	DVA 920 G
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	R2	Course	88
Cylindrée	929	CV-Impôt	4,73
Puissance en CV	22 DIN	à t/min	3000
Bruit	R2	dB/A à t/min	3000
Silencieux	1 pot 300x125x70		
Mesure des gaz	Recharach = 3,5		
Déparasitage			

<b>CARROSSERIE</b>			
	motofaucheuse		
Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	
Cale		Attelage	barre d'attelage
Antivol			

Nombre de places t 1 av centre 1 ar

<b>DIMENSIONS</b>			
	int.	ext.	
Longueur		3200	Empattements 1300 /
Largeur		2180	
Hauteur		1220	Voie av 1450 ar 1390
Porte à faux lat.		270	Voies av - ar -
	av	1680	ar -
	ar	220	Braquage g 5,95 d 6,25
Distance volant - vers l'avant du véhicule	2300		

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	730	210	940
Charge utile			
Poids total	730	210	940
Garantie fabr.	850	250	1050
Dimens. pneus	7,50-16 *	4,00-8	(Variantes voir
Ply / atü	4 / 1,2	4 / 1,25	remarques)
Charge pour V max	1280	260	
	20	20	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	350
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	19,2 km/h
Vitesse maximale testée	21,5 km/h
à 3000 t/min au moteur resp. 560 t/min à la prise de force	

EQUIPEMENT	§)	
Feux de route	CH 1 2620 01 / 1 2621 01	
Feux route compl.		
Feux de croisement	CH 1 2620 01 / 1 2621 01	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	Feux rouges	BOSCH K 23262
Feux stop	Feu de recul	
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar BOSCH K 23262
Catadioptrés	av 1	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av 1	1 ar CH 1 0833 04
Avert. optique		Eclair. plaque
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001	(92 ) dB/A
		( ) dB/A
		( ) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	R A P I D	Heureka	200
Homologation	No	CH	4022 22
Carrosserie	motofaucheuse		
Places total	1	avant	-
Poids à vide	940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	4,73
Poids total	-	Cylindrée	929

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Variante de pneus: avant 10 - 15 4 PR charge 1000 (1,25); voie 1430 mm

§) Equipement : la distance des feux rouges, des clignoteurs et des catadioptrés depuis le bord du véhicule est admise pour raisons techniques

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur couvercle du régulateur
- poutre de protection marquée jaune/noir exigée sur la faucheuse
- la roue avant de la faucheuse doit être montée.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Dietikon, 22.5.74