

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur (châssis)	R A P I D	Alltrac 1350 - 4	CH 4022 26
Constructeur	RAPID Maschinen- und Fahrzeuge AG., Heimstrasse 7, 8953 Dietikon		
Identification	"Alltrac 1350/4" sur la plaquette du constructeur "1350/4" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, devant le siège du passager		
N° du châssis	à droite, en haut sur le cadre du châssis, derrière le siège du passager		
Ident. du moteur	"832" à l'arrière, en haut sur le carter de l'embrayage (plaquette Lombardini à droite, à l'avant sur la soufflerie)		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	1350 / 4 - 9 101	Signes fixes dans code du type	Alltrac 1350 / 4

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4 ou 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique avec groupe primaire
Nombre de vitesses	2 x 4 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur la sortie de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	LOMBARDINI	Type	832
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	100	Course	105
Cylindrée	1648	CV-impôt	8,39
Puissance en CV	33 DIN	à t/min	2700
Bruit	84 dB/A	à t/min	2750
Silencieux	1 pot 400 x Ø 100 **)		
Mesure des gaz	Bacharach = 2,0		
Déparasitage			

Carrosserie	selon demande ***)		
Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Retroviseur	de chaque côté
Cale	1/ 295x150x170	Attelage	
Antivol			
Nombre de places	2 av 2	centre	ar
Dimensions \$)	int.	ext.	
Longueur		4500	Empattements 2750
Largeur		1900	
Hauteur		1530	Voie av 1400 ar
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar
	av	1310	ar 1168 - 1466
	ar	440	Braquage g 10800 d 10800
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon la carrosserie		\$)
Charge utile	selon la carrosserie		
Poids total	2000	2850	4700
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	10,0/75-15	10,0/75-15	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 3,25	6 / 3,25	voir
Charge	2850	2850	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			24 km/h
à 550 t/min à la prise de force resp. 2750 t/min au moteur			

Equipement §)	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	§
Feux stop	§
Clignoteurs	av CH 1 0800 01   ar §
Catadioptres	av   ar §
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Eesule-glace	2 balais si avec pare-brise avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1 Pouch CH 5 0301 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	R A P I D Alltrac 1350-4		
Homologation			
N°	CH 4022 26		
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	s. bulletin passage	Carburant	D
Charge utile	s. la carrosserie	CV-impôt	8,39
Poids total	4300	Cylindrée	1618

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues AV étant déclenchables; blocage du différentiel arrière.
- \*\*\*) Insonorisation : l'intérieur de la tôle de droite est garnie d'un revêtement de caoutchouc-mousse.
- \*\*\*) Carrosserie : livrable sur demande avec pare-brise / toit-abri de sécurité / portes.
- +) Variante de pneus : AR = pneus jumelés 6.50-16 8 PR charge 4590 (4,25) V-max 30 km/h  
pneus combinés ( 10.0/75-15 6 PR 2850 (3,25) 30 km/h )  
( 6.50-16 8 PR 2295 (4,25) 30 km/h )

§) Les dimensions, les poids et l'équipement et la protection pour les sièges AV doivent être contrôlés; les feux à l'arrière doivent être homologués et montés à demeure.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur vis de pleine charge.