

DOCUMENTATION VINCIGRA

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
pour transports mixtes	PEUGEOT	404 L - Familiale	1963	4'024			
Caractéristiques "404" à l'avant sur capot.-"404 L" à droite sur tablier sur plaquette construct.							
+préfixe No châssis.-A partir No châssis 4'825'001		Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F) - Importateur PEUGEOT-Suisse SA, Berne							
N° du châssis frappé à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche à l'arrière, sur le bloc-cylindres							
Type du moteur X C - en ligne, incliné à 45°, soupapes en tête, carburateur SOLEX 32 PBICA							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'618 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'582			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem. sel.demande			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35		Vole avant 1'345			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 135		Vole arrière 1'300			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,15			
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	600	610	1'210	Dimension	165x380	165x380	Longueur 450/ 970
Charge utile	100	390	490	Charge pneu	540	540	Largeur 1'010/1'260
Total	700	1'000	1'700		6 Ply		Hauteur 904
Gar. de fabr.	780	1'045	1'825		Michelin X		Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier 2'825 *			Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 800		
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur PEUGEOT		C.V. frein 72SAE/65 DIN		
Alésage 84			Course 73		C.V. impôts 8,24		
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 7			(avant 2 milieu 3 arr. 2)		Places debout		
Siège arrière			Side-car				

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 105	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb. avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéraux sur ailes comb. av. feux stat. (bl./rge)
** Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot.	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés sous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ séparés sous feux stop	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extérieur gche
Feu stop	2/ séparés sous feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 bB à 5'400 t/min -	Avertisseur =	99 dB

Observations et exceptions

\*) Poids remorquable garanti : 1'000 kg.

\*\*\*) Feux de stationnement : 2/ combinés avec clignoteurs (AV= blanc / AR= rouge)  
 plage lumineuse 1,4 cm<sup>2</sup> - ampoule 3 W  
 admis selon LC DFJP du 23.8.62.

Dispositif de protection : Indispensable derrière le siège du conducteur lors du transport de charges hautes.

1964 = A partir No Ch. 4'838'001; 4'977.069

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 22.10.62

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE TYPE VHC.MOI

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle		Bordereau-type	
pour transports mixtes		PEUGEOT		404 L - Familiale		1963		N° 4 0 2 4	
Caractéristiques "404" à l'avant sur capot.-"404 L" à droite sur tablier sur plaquette construct.									
+préfixe No châssis.		-A partir No châssis 4'825'001 Carburant essence				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis		PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F) - Importateur PEUGEOT-Suisse SA, Berne							
N° du châssis frappé		à droite à l'avant à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé		à gauche à l'arrière, sur le bloc-cylindres							
Type du moteur		XC - en ligne, incliné à 45°, soupapes en tête, carburateur SOLEX 32 PBICA							
Position du mot.		avant Frein-moteur							
Cylindrée		1'618 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission tout synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'582	
Refruidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem. sel.demande		Largeur 1'625	
Entraînement		arrière		Vitesse en 1" 35		Voie avant 1'345		Hauteur 1'494	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 135		Voie arrière 1'300		Empattement 2'840	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,15		Porte à faux arr. 1'008	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	600	610	1'210	Dimension	165x380	165x380	Longueur 450/ 970		
Charge utile	100	390	490	Charge pneu	540	540	Largeur 1'010/1'260		
Total	700	1'000	1'700		6 Fly		Hauteur 904		
Gar. de fabr.	780	1'045	1'825		Michelin X		Haut. ridelles -		
Poids max. garanti pr. train routier		2'825 *		Nombre de portes		4 + 1 AR		Porte à faux arr. 800	
Direction: position		à gauche ou à droite				Marque du moteur		PEUGEOT C.V. frein 72SAE/65 DIN	
Alésage		84		Course		73		C.V. Impôts 8,24	
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		7		(avant 2 milieu 3 arr. 2 )				Places debout	
Siège arrière		Side-car							

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 105	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= comb. avec feux pos. latéraux sur ailes comb. av. feux stat. (bl./rge)	
** Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot.	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés sous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés sous feux stop	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extérieur gche
Feu stop	2/ séparés sous feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulmt	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77	bB à 5'400 t/min - Avertisseur = 99 dB	

Observations et exceptions

\*) Poids remorquable garanti : 1'000 kg.

\*\*\*) Feux de stationnement : 2/ combinés avec clignoteurs (AV= blanc / AR= rouge)  
 plage lumineuse 1,4 cm<sup>2</sup> - ampoule 3 W  
 admis selon LC DFJP du 23.8.62.

Dispositif de protection : Indispensable derrière le siège du conducteur lors du transport de charges hautes.

BT  
2/63 \*) 1964 - Apartir No. Ch. = 4'838'001; 4'977'069

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 22.10.62

La Commission d'expertise-type