

Genre du véhicule pr. transports mixtes (entr.ttes roues)		Marque de fabrique <b>A U S T I N</b>		Type G 4 M 10 S E Gipsy diesel		Modèle année 1963	Bordereau-type N° 4' 2 4 8-A
Caractéristiques "G 4 M 10 SE" sur plaquette constructeur, dans cabine, dans coffret à gants. - "SE" = "Semi-Elliptic" = suspension. - "D" devant No moteur Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis The AUSTIN Motor Co Ltd, Birmingham (GB) - Importateur E. Frey, Zurich							
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sur longeron				+ sur plaquette	
N° du moteur frappé		à droite, sur bloc, au-dessus distributeur allumage + sur plaquette					
Type du moteur 22 / U / A							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 2'178 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc. synchr.		Treuil/Cabest. sur demande		Longueur 3'630	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 2 x 4 = 8		Crochet rem. selon demande		Largeur 1'690	
Entraînement s.ttes roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 12		Voie avant 1'390		Hauteur 1'950	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 96		Voie arrière 1'380		Empattement 2'290	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,35		Porte à faux arr. 750	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	795	625	1'420	Dimension	6.00 - 16	6.00 - 16	Longueur 1'170/1'410
Charge utile	100	665	765	Charge pneu	645	645	Largeur 940/1'485
Total	895	1'290	2'185		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			2'210		Jeep		Haut. ridelles 230/430
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 600	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur B M C (AUSTIN)		C.V. frein 55 BHP	
Alésage		82,55		Course 101,60		C.V. Impôts 11,08	
Forme de la carrosserie		ouvert avec capote ou avec carrosserie Hardtop (**)					
Nombre de places: total		3 (***)		(avant 3 milieu arr. (***)		Places debout	

Phares: marque	2/ LUCAS European E 4 581	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés,	à côté feux de position (orange)
Feux de position	2/ séparés, sur ailes	AR = séparés,	à côté feux arrière (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ combinés av. feux AR + séparés	Rétroviseur	2/ extérieur de chaque côté
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulemt		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 3'500 t/min	- Avertisseur	= 96 dB

Observations et exceptions

- \* ) Charge utile / pneumatiques: Limitée sur essieu arrière par la capacité de charge des pneus montés.
  - \*\* ) Dispositif de protection: Indispensable lors du transport de charges hautes.
  - \*\*\* ) Nombre de places: Lorsque des sièges et des dossiers sont aménagés dans la partie arrière du véhicule, il est possible d'admettre jusqu'à 4 places.
- Démarrage en côte de 15 %: 6,27 t (remorque 4,2 t) = bon.- Le frein à main retient le train complet dans une telle côte.

Lieu et date de l'expertise-type Thounne, 14.5.63

La Commission d'expertise-type