

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Référence d'homologation N°
Chariot à moteur *)	A L P I N	11 H	CH 4025 05
Constructeur	Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt-Thun		
Identification	"11 H" sur la plaquette du constructeur et en préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	À gauche, latéralement, sur le longeron, devant la colonne de direction		
N° du châssis	à gauche, en haut, sur le longeron, devant la colonne de direction		
Ident. du moteur	"F2L912" à droite, latéralement sur le bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	11 H-03-36	Signes fixes dans code du type	11 H

<b>Châssis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DEUTZ	Type	F2L 912
Direction	hydrostatique avec assistance de direction hydr.			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique non synchronisée			Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur toutes les roues		Réfrigérés.	air	Nombre cylindr.	2
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues			Alésage	100	Course	120
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.			Cylindrée	1895	CV-impôt	9,6
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	32 DIN	à t/min	2500
Ralentisseur	-			Bruit	81 dB/A	à t/min	2640
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 pot 550 x ø 140 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
				Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	berne basculante			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	-			Poids à vide	720	1250	1970
Ceintures sécurité	-			Charge utile	2415	115	2530
Cale	1/ 290x150x160			Poids total	3135	1365	4500
Antivol	-			Garantie fabr.	4500		
Nombre de places	t 1	av.	centre	Dimens. pneus	10.0/75-15	10.0/75-15	(Variantes
			ar	Pty / bar	8 / 4,25	8 / 4,25	voir
<b>Dimensions</b>	int.	ext.		Charge	3200	3200	remarques)
Longueur	1350	3670	Empattements	pour V max	30	30	
Largeur	1550	1690					
Hauteur	550	1700	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	600	995	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	945	Braquage	Poids remorquable testé			
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	20	km/h	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d	Vitesse maximale testée	22,5	km/h	
				à 2640 t/min au moteur			

**Equipement**

Feux de route	BOSCH K 21003	
Feux de croisement	BOSCH K 21003	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges		
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 023 001	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot à moteur *)		
Marque et type	A L P I N I L H		
Homologation			
N°	CH 4025 05		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1970	Carburant	D
Charge utile	2530	CV-impôt	9,6
Poids total	4500	Cylindrée	1885

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5025 05

(K) Lieu et date de l'homologation  
Berne, 24.9.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

A L P I N

1 1 H

CH 4025 05

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 23.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 20,5 km/h, M4, iA 3,2, 81,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 99 dB/A à 2650 t/min

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,9 (95 %)  
en accélération libre, Bacharach 2,5