

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	A L P I N	A 1 1 H	CH 4025 06
Constructeur	Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt-Thun		
Identification	"A 11 H" sur la plaquette du constructeur		
	"11 H" en préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, latéralement, sur le longeron, devant la colonne de direction		
N° du châssis	à gauche, en haut, sur le longeron, devant la colonne de direction		
Ident. du moteur	"F21912" à droite, latéralement, sur le bloc-moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	11 H-03-38	Signes fixes dans code du type	A 11 H / 11 H

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance de direction hydr.
Transmission	mécanique non synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur toutes les roues
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<b>Moteur</b>	DEUTZ	Type	F2L 912
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	arrière
Carburant	air	Nombre cylindr.	2
Refroidiss.	100	Course	120
Alésage	1885	CV-limpôt	9,6
Cylindrée	32 DIN	à t/min	2500
Puissance en CV	81	dB/A à t/min	2640
Bruit	1 pot 550 x Ø 140 mm	Mesure des gaz	Bacharach = 3,0
Silencieux	-	Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>	berne basculante (sur 3 côtés)	
Nombre de portes	Indic. vit.	
Ceintures sécurité	Rétroviseur	
Cale	1/ 290c150x160	Attelage AR= broche
Antivol	-	
Nombre de places	t 1 av	centre ar
<b>Dimensions</b>	int.	ext.
Longueur	1400	3720
Empattements	1800	
Largeur	1540	1690
Hauteur	550	1700
Voie	av 1375	ar 1375
Porte à faux	lat. av 720	1000
Voies	av	ar
Braquage	g 7100	d 7000

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	855	1250	2105
Charge utile	2175	220	2395
Poids total	3030	1470	4500
Garantie fabr.	4500		
Dimens. pneus	10,0/75-15	10,0/75-15	(Variantes
Ply / bar	8 / 4,25	8 / 4,25	voir
Charge	3200	3200	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	20 km/h		
Vitesse maximale testée	22,5 km/h		
à 2640 t/min au moteur			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement			
Feux de route			
Feux de croisement		BOSCH K 21003	
Feux de position		BOSCH K 21003	
Feux rouges		R (E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés, au centre	
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BOSCH 0 320 023 001	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur *)		
Marque et type	ALPIN ALIH		
Homologation N°	CH 4025 06		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2105	Carburant	D
Charge utile	2395	CV-impôt	9,6
Poids total	4500	Cylindres	1895

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5025 06

A noter dans le permis de circulation:

- pour circulation sur la voie publique, la benne doit être dirigée vers l'avant.

72 Lieu et date de l'homologation  
Berne, 24.9.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

A L P I N

A 1 1 H

CH 4025 06

**Fiche complémentaire**

I.

Complément du 01.03.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 20,5 km/h, M4, iA 3,20 = 81,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 2650 t/min.

Mesures de la fumée: avec le moteur sous pleine charge BOSCH noircissement 2,9 (95 %) en accélération libre, Bacharach 2,5.