

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	FIAT		1600 S - Cabriolet 118 SA - IGM 2754 OM	année 1963	N° 4 ' 0 4 2		
Caractéristiques "1600 S" à l'AR du vhc. - "118 SA" devant No châssis + sur plaquette. -							
"118A000" devant No moteur. *		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, s. partie supérieure du tablier et s. plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière du carter moteur							
Type du moteur 118A000 - en ligne, vertical, OHV, 2 carb. "WEBER" 28-36 DCD 12 et 28-36 DCD 13							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'568cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mec. synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'020		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'520		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'237	Hauteur 1'280		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'215	Empattement 2'340		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50	Porte à faux arr. 1'000		
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	560	470	1'030	Dimension	155 - 15	155 - 15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	620	550	1'170		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	2 personnes + valise 50 kg			PIRELLI	Cinturato		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		( 90 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FIAT		C.V. frein (100 SAE	
Alésage		80		Course 78		C.V. impôts 7,99	
Forme de la carrosserie cabriolet FARINA - sur demande avec Hardtop							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière.				Side-car			

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 2383	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc) latéralement s. ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = au-dessus feux arrière et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrière	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ sous feux arrière et stop	Rétroviseur 2/ intér.s.tableau bord +extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière(rouge)	Indicateur de vitesse km/h + compte tours
Eclairage N° de contrôle	1/ av.2 ampoules pour	Parties dangereuses
Phare marche arrière	plaque normale	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	79 bB à 6'000 t/min = 175 km/h **)	

Observations et exceptions

\*) Caractéristiques: "IGM 2754 OM" à droite, sur auvent + sur plaquette du constructeur.

\*\*\*) Dispositif d'échappement: Véhicule est équipé avec 3 pots d'échappement marqués

1. = APP.IGM 0. 351 / AS

2. = APP.IGM 0.2755 / S

3. = APP.IGM 0. 351 / AS et APP.IGM 143 B/66/S

et silencieux d'aspiration marqué

"FIAT IGM 2.756 S".

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 30.10.62./4.12.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	FIAT		1600 S - Cabriolet 118 SA - IGM 2754 OM	année 1963	N° 4 ' 0 4 2		
Caractéristiques "1600 S" à l'AR du vhc. - "118 SA" devant No châssis + sur plaquette. -							
"118A000" devant No moteur. *		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT - SUISSE SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, s. partie supérieure du tablier et s. plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière du carter moteur							
Type du moteur 118A000 - en ligne, vertical, OHV, 2 carb. "WEBER" 28-36 DCD 12 et 28-36 DCD 13							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'568cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. synchron.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'020		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 1'520		
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'237	Hauteur 1'280		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'215	Empattement 2'340		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60/10,50	Porte à faux arr. 1'000		
Frein à pied hydraulique, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	560	470	1'030	Dimension	155 - 15	155 - 15	Longueur
Charge utile	60	80	140	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	620	550	1'170		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	2 personnes + valise 50 kg			PIRELLI	Cinturato		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		( 90 DIN	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FIAT		C.V. frein (100 SAE	
Alésage		80		Course 78		C.V. impôts 7,99	
Forme de la carrosserie cabriolet FARINA - sur demande avec Hardtop							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière.				Side-car			

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 2383	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc) latéralement s. ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = au-dessus feux arrière et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ sous feux arrière et stop	Rétroviseur 2/ intér.s.tableau bord +extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière(rouge)	Indicateur de vitesse km/h + compte tours
Eclairage N° de contrôle	1/ av.2 ampoules pour :	Parties dangereuses
Phare marche arrière	[plaque normale]	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	79 bB à 6'000 t/min = 175 km/h **)	

Observations et exceptions

- \*) Caractéristiques: "IGM 2754 OM" à droite, sur auvent + sur plaquette du constructeur.
- \*\*\*) Dispositif d'échappement: Véhicule est équipé avec 3 pots d'échappement marqués
1. = APP.IGM 0. 351 / AS
  2. = APP.IGM 0.2755 / S
  3. = APP.IGH 0. 351 / AS et APP.IGM 143 B/66/S
- et silencieux d'aspiration marqué
- "FIAT IGM 2.756 S".

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 30.10.62./4.12.62.

La Commission d'expertise-type