

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année.	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	RENAULT		R.2132 - Estafette 800 Microcar		1963	4 0 4 5		
Caractéristiques "R 2132" à gauche, à l'AV dans la cabine s.plaquette.-"ESTAFETTE 800" sur paroi avant.- A partir No de fabrication 00001 +) Carburant essence Nombre de cylindres 4.								
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)								
N° du châssis frappé à l'arrière à gauche sur traverse AR dans cadre de porte + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur le bloc devant distributeur allumage, plaquette rivée								
Type du moteur 688.01 - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée 1'108 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm.		
Temps 4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'100			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'780		
Entraînement avant		Vitesse en 1 ^{re} 20		Voie avant 1'320		Hauteur 1'965		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 75		Voie arrière 1'465		Empattement 2'270		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/9,90		Porte à faux arr. 745		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	680	460	1'140	Dimension	165-380	165-380	Longueur	
Charge utile	290	500	790	Charge pneu	560	560	Largeur	
Total	970	960	1'930		4 Ply	Renforcé	Hauteur	
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'930				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche ou à droite-avancée				Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 39 DIN		
Alésage		70		Course		72		
Forme de la carrosserie		limousine - (petit bus- Microcar)						
Nombre de places: total		9		(avant 2 milieu 3+3 arr. 1)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ CIBIE E2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, au-dessous phares	AR= comb. avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réflecteurs	2/ au-dessous feux AR + feux stop	Rétroviseur	2/ de ch.côté extérieur cabine
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulemt. Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'500 t/min **)		

Observations et exceptions

- *) Capacité de charge des pneus : Selon garantie MICHELIN.
- ***) Amortissement du bruit: 80 dB.- Tuyau d'échappement à l'AR à gauche entre les roues avec pipe JOKO.
- +) No de fabrication: Sur plaquette vers plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensburg, 7.11.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année.	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	RENAULT			R.2132 - Estafette 800 Microcar	1963	4 0 4 5	
Caractéristiques "R 2132" à gauche, à l'AV dans la cabine s.plaquette. - "ESTAFETTE 800" sur paroi avant. - A partir No de fabrication 00001 +) Carburant essence Nombre de cylindres 4.							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT-SUISSE SA, Regensdorf (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière à gauche sur traverse AR dans cadre de porte + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur le bloc devant distributeur allumage, plaquette rivée							
Type du moteur 688.01 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'108 cm³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet rem.							
Entraînement avant Vitesse en 1 ^{re} 20 Voie avant 1'320							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 75 Voie arrière 1'465							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9,25/9,90							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	680	460	1'140	Dimension	165-380	165-380 ou 165-15	Longueur
Charge utile	290	500	790	Charge pneu	560	560	Largeur
Total	970	960	1'930		4	Ply Renforcé	Hauteur
Gar. de fabr.	1'100	1'000	1'930				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier							
				Nombre de portes	2 + 1 AR		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite-avancées							
				Marque du moteur	RENAULT		C.V. frein 39 DIN
Alésage 70				Course 72		C.V. impôts 5,64	
Forme de la carrosserie limousine - (petit bus - Microcar)							
Nombre de places: total 9 (avant 2 milieu 3+3 arr. 1)							
Siège arrière Side-car							

Phares: marque	2/ CIBIE E2 154	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= comb. avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, au-dessous phares	AR= comb. avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ au-dessous feux AR + feux stop	Rétroviseur	2/ de ch.côté extérieur cabine
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt. Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'500 t/min **)		

Observations et exceptions

- *) Capacité de charge des pneus : Selon garantie MICHELIN.
- ***) Amortissement du bruit: 80 dB.- Tuyau d'échappement à l'AR à gauche entre les roues avec pipe JOKO.
- +) No de fabrication: Sur plaquette vers plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensburg, 7.11.62.

La Commission d'expertise-type