

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	RENAULT		R 2104 - fourgon		1963	4' 0 4 6-A	
Caractéristiques "R 2104" à l'AV, sous capot moteur, s. a. uvent, s. plaquette constructeur. - A partir							
No de fabrication 00001 +)		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt, (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)							
N° du châssis frappé à droite, s. console du siège avant et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite, derrière bobine d'allumage, s. plaquette rivée							
Type du moteur 800.01 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	845 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'609	
Refrédissement	eau	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'500	
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re} 30		Voie avant 1'246		Hauteur 1'710	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'204		Empattement *) 2'419	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,10/8.90		Porte à faux arr*) 700	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	330	260	590	Dimension	145 - 330	145 - 330	Longueur 1'260/1'450
Charge utile	80	280	360	Charge pneu	285	285	Largeur 1'020/1'400
Total	410	540	950		4 Ply ou	X	Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	570	950				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 560	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT C.V. frein 32 SAE/26 DIN			
Alésage		58		Course 80		C.V. impôts 4,30	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque 2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = comb.avec feux position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous phares	AR = séparés, sous feux arrières (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques
Feux arrières 2/ comb.av.feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs 2/ séparés, sous clignoteurs	Rétroviseur 2/ extérieurs
Feu stop 2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses aucune
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts	
Mesure du bruit 75 bB à 4'700 t/min	

Observations et exceptions

- +) Identification : Fabrikations-Nr. auf Plakette bei Hersteller-Plakette.
- *) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 724 mm / 676 mm = 700 mm

Dispositif de protection: Est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 7.11.62

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	RENAULT		R 2104 - fourgon		1963	4' 0 4 6-A	
Caractéristiques "R 2104" à l'AV, sous capot moteur, s. puvent, s. plaquette constructeur. - A partir							
No de fabrication 00001 +)			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt, (F) - Importateur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)							
N° du châssis frappé à droite, s. console du siège avant et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite, derrière bobine d'allumage, s. plaquette rivée							
Type du moteur 800.01 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	845 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission	tout synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 3'609		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	3	Crochet rem.	Largeur 1'500		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}	30	Voie avant	1'246	Hauteur 1'710	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	110	Voie arrière	1'204	Empattement *) 2'419	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9,10/8.90	Porte à faux arr*) 700	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	330	260	590	Dimension	145 - 330	145 - 330	Longueur 1'260/1'450
Charge utile	80	280	360	Charge pneu	285	285	Largeur 1'020/1'400
Total	410	540	950		4 Ply ou	X	Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	570	950				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 560	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur RENAULT C.V. frein		32 SAE/26 DIN	
Alésage		58		Course		80 C.V. impôts 4,30	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 101	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb.avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR = séparés, sous feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés, sous clignoteurs	Rétroviseur	2/ extérieurs
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale soult	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75 bB à 4'700 t/min		

Observations et exceptions

+) Identification : Fabrikations-Nr. auf Flakette bei Hersteller-Plakette.

*) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne = 2'419 mm
 Porte à faux AR 724 mm / 676 mm = 700 mm

Dispositif de protection: Est monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Regensdorf, 7.11.62

La Commission d'expertise-type