

Equipement	§)		
Feux de route	COBO	05,100	DCM 7886
Feux de croisement	COBO	05,100	DCM 7886
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	SI	(E)	
Citignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.		1/ lampe de travail	
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		1/ MARELLI T 12 EE	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	60	
Homologation			
N°	CH	4055 01	
Carrosserie			
Places	total	1 (1+2)	avant
Poids à vide	2110	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,54
Poids total		Cylindrée	2856

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les tracteurs portant une plaquette du constructeur, sur laquelle figure le nom de l'importateur (R. GRUNDER + CIE SA) et le No de l'homologation.

**) Variante de pneus: AV : 6,50 - 20 6 PR charge 1450 (2,75) V-max. 30 km/h
 AR : 14.9/13-28 6 PR 3220 (1,40) 30 km/h
 12.4/11-36 6 PR 2880 (1,70) 30 km/h

ou d'autres pneus adéquats pour la charge et la vitesse.

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,1 m, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:
 (101) - 1 plomb sur la butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation
 Aesch, 26.-28.01.77

Tracteur

A G R I F U L L

6 0

CH 4055 01

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,8 km/h, M45 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2525 t/min

position du microphone : à droite, à 50 cm du pot d'échappement

Insonorisation

: tôles d'absorption à gauche et à droite du moteur avec revêtement de matière absorbante.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,0 à 45 %
en accélération libre, Bacharach 3,0