

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	A G R I F U L L	8 0	CH 4055 03 *)

Constructeur ACRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur : "80" + "CH 4055 03"
devant le No du châssis : "AG 80"

Plaquette constr. à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement en bas sur le carter de la boîte c.v.
 Ident. du moteur "1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, à côté du premier cylindre
 Importateur princ. R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin GE / Aesch LU
 Véhicule homologué AG 80 - 1016 Signes fixes dans code du type 80 / AG 80

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>V M</u>	Type <u>1054</u>	
Direction <u>mécanique ou hydrostatique av. assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Transmission <u>mécanique synchronisée (s.d. groupe vit. rampantes)</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>au centre</u>	
Nombre de vitesses <u>3x4 (s.d. 3x4+B)</u>	Refroidiss. <u>air</u>	Nombre cylindr. <u>4</u>	
Frein de service <u>mécanique, à disques, sur les arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>105</u>	Course <u>110</u>	
	Cylindrée <u>3808</u>	CV-impôt <u>19,39</u>	
	Puissance en CV <u>76 DIN</u>	à U/min <u>2300</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, sur les arbres primaires</u>	Bruit <u>85</u> dB/A	à t/min <u>2450</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>1 - 660 x 145 x 95 mm</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	Mesure des gaz <u>Bacharach 3,0 / Bosch noirissement 2,0</u>		
Contrôle 2 circ. <u>-</u>	Déparasitage <u>-</u>		

Carrosserie	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>Indic. vit.</u>	Poids à vide <u>980</u>		2060	3040
Ceintures sécurité <u>Rétroviseur</u>	Charge utile			
Cale <u>Attelage à broche</u>	Poids total			
Antivol	Garantie fabr. <u>1490</u>	<u>4070</u>	<u>5000</u>	
Nombre de places <u>1 (1+2) av</u>	Dimens. pneus <u>7,50 - 16</u>	<u>16,9/14-30</u>	<u>(Variantes **)</u>	
	Ply / bar <u>6 / 2,0</u>	<u>6 / 1,3</u>	<u>voir</u>	
Dimensions	Charge <u>1490</u>	<u>3800</u>	<u>remarques)</u>	
Longueur <u>Int. 4180</u>	pour V max <u>30</u>	<u>30</u>		
Largeur <u>Empattements 2500</u>	Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur avec/sans cheminée <u>2070-2500</u>	Garantie poids remorquable sans frein			
Voie <u>av</u>	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux <u>lat. 560</u>	Poids remorquable testé			
<u>av 1500</u>	Vitesse maximale selon le constructeur		<u>25</u>	<u>km/h</u>
<u>ar 1600</u>	Vitesse maximale testée			<u>km/h</u>
<u>Braquage g 8550 d 8400</u>	à 670 t/min à la prise de force, 2450 t/min au moteur			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

§)	
Equipement	COBO 05,100 DGM 7886
Feux de route	COBO 05,100 DGM 7886
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	1/ lampe de travail
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ MARELLI T 12 EE
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80	
Homologation			
N°	CH	4055 03	
Carrosserie			
Places	total	1 (1+2)	avant
Poids à vide	3040	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,39
Poids total		Cylindres	3808

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les tracteurs portant une plaquette du constructeur, sur laquelle figure le nom de l'importateur (R. CRUNDER + CIE SA) et le No de l'homologation.
- ***) Variantes de pneus: AV : 7,50 - 18 6 PR charge 1620 (2,25) V-max. 30 km/h
AR : 16,9/14-34 6 PR 4030 (1,30) 30 km/h
13,6/12-38 6 PR 3320 (1,60) 30 km/h
- ou d'autres pneus adéquats pour la charge et la vitesse.

§) Equipement : la hauteur des feux suivants est admise pour raisons techniques: les feux de croisement, les feux rouges/stop/cilignoteurs AR lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,1 m, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur la butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

12 Aesch, 26.-28.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

A G R I F U L L

8 0

CH 4055 03

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,5 km/h, M4V = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2450 t/min

position du microphone : à 50 cm du pot d'échappement

Insonorisation : tôle d'absorption sur la droite du moteur,
capot du moteur enduit de caoutchouc-mousse.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,2 à 45 %
en accélération libre, Bacharach 2,5