

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	90	CH 4055 04 *)
Constructeur	AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "90" + "CH 4055 04" devant le No du châssis : "AG 90"		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéral en bas sur le carter de la boîte c.v.		
Ident du moteur	"1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, à côté du premier cylindre		
Importateur princ.	R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin GE / Aesch LU		
Véhicule homologué	AG 90 - 1 021	Signes fixes dans code du type	90 / AG 90

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>	V M	Type	1054
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique ou hydrostatique av. assistance hydraulique			Construction	D.	Position	au centre
Transmission	mécanique synchronisée (s.d. groupe vit. rampantes)			Carburant	air	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	3x4 (s.d. 3x4+8) Entraînement arrière; blocage différ.			Retroidisa.	105	Course	110
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	3808	CV-impôt	19,39
				Cylindrés	87 DIN	à t/min	2300
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres primaires			Puissance en CV	84	dB/A à t/min	2450
				Bruit	1 = 660 x 145 x 95 mm		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	Bacharach 6,0 / Bosch noircissement 4,0		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	-		
Contrôle 2 circ.	-			Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>				<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	Indic. vit.			Poids à vide	1150	2090	3240
Ceintures sécurité	Rétroviseur			Charge utile			
Cale	Attelage			Poids total			
Antivol	à broche			Garantie fabr.	1620	4310	5800
				Dimens. pneus	7.50 - 18	16.9/14-34	(Variantes **)
Nombre de places	1 (1+2) av	centre	ar	Pty / bar	6 / 2,0	6 / 1,3	voir remarques)
				Charge pour V max	1620	4030	
<b>Dimensions</b>	int.	ext.			30	30	
Longueur	4180		Empattements	2500			
Largeur	2070-2500						
Hauteur avec/sans cheminée	2470/1850		Voie	av	ar		
Porte à faux	lat.	Voies		av	1500	2100	
	av			ar	1600	2900	
	ar	1120	Braquage	g	8400	d	8300
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
				<b>Garantie poids remorquable avec frein</b>			
				<b>Garantie poids remorquable sans frein</b>			
				<b>Garantie poids de l'ensemble</b>			
				<b>Poids remorquable testé</b>			
				<b>Vitesse maximale selon le constructeur</b>	25 km/h		
				<b>Vitesse maximale testée</b>	km/h		
				<b>à 625 t/min à la prise de force, 2250 t/min au moteur</b>			

§) Equipement COBO 05,100 DCM 7086  
 Feux de route COBO 05,100 DCM 7086  
 Feux de croisement A (E)  
 Feux de position R (E)  
 Feux rouges S1 (E)  
 Feux stop 1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av (E) ar 2+2/ I (E)  
 Feux de gabarit av ar  
 Feux complément. 1/ lampe de travail  
 Eclairage plaque  
 Essuie-glace avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs 1/ MARELLI T 12 EE  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque et type AGRIFULL 90  
 Homologation  
 N° CH 4055.04  
 Carrosserie  
 Places total 1 (1+2) avant  
 Poids à vide 3240 Carburant D  
 Charge utile - CV-impôt 19,39  
 Poids total Cylindrée 3800

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les tracteurs portant une plaquette du constructeur, sur laquelle figure le nom de l'importateur (R. GRUNDER + CIE SA) et le No de l'homologation.
- \*\*) Variantes de pneus : AV : 7.50 - 20 6 PR charge 1750 (2,25) V-max. 30 km/h  
 AR : 18.4/15-34 6 PR 4500 (1,10) 30 km/h  
 16.9/14-38 8 PR 5040 (1,70) 30 km/h  
 ou d'autres pneus adéquats pour la charge et la vitesse.
- §) Equipement : la hauteur des feux suivants est admise pour raisons techniques: les feux de croisement, les feux rouges/stop/clignoteurs AR lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,1 m, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:  
 (101) - 1 plomb sur la butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation  
 Aesch, 26.-28.01.77

Tracteur

A G R I F U L

9 0

CH 4055 04

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Expertise de contrôle du 24.04.78 à Meyrin - StMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,9 km/h, M4S, 1A 5,46 = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 2500 t/min  
microphone à 50 cm de l'échappementMesures de la fumée : sous pleine charge BOSCH noircissement 2,5 à 45 %  
en accélération libre Bacharach 3,5