

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRI FUL L	3 4 5	CH 4055 06 *)
Constructeur	AGRI FUL L S.p.A., Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "345" + "CH 4055 06"		
	devant le No du châssis : "AG 345"		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile (posée par l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, latéralement, en haut sur carter boîte c.v.		
Ident. du moteur	"398" à droite, latéralement, sur le bloc, devant le carter de l'embrayage		
Importateur princ.	R. GRUNDER & CIE SA, Machines agricoles, 1217 Meyrin / Aesch LU		
Véhicule homologué	AG 345 - 1155	Signes fixes dans code du type	345 / AG 345

Chassis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée (s.d. groupe de vit. rampantes)		
Nombre de vitesses	2x3 (s.d. 2x3+2) Entraînement arrières; blocage différ.		
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur

Marque	VM	Type	398	
Construction	en ligne	Temps	4	
Carburant	D	Position	au centre	
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	3	
Alésage	98	Course	95	
Cylindrée	2149	CV-impôt	10,94	
Puissance en CV	46 DIN	à U/min	2600	
Bruit	85	dB/A	à U/min	2600
Silencieux	1 pot 375 x Ø 110 mm \$\$\$)			
Mesure des gaz	Bacharach 4,0 / Bosch noirissement 4,5			
Déparasitage				

Carrosserie

Nombre de portes		Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	
Cale		Attelage	broche
Antivol			
Nombre de places	1 (1+2) av.	centre	ar
Dimensions	Int.	ext.	
Longueur		3250	Empattements 1980 /
Largeur		1600-2140	/
Hauteur		1400	Vole av ar
Porte à faux	lat.		Vores av 1200 - 1500
	av	400	ar 1300 - 1900
	ar	870	Braquage g 7100 d 8200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids

Poids à vide	avant 620	arrière 890	total 1510
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1020	2290	3300
Dimens. pneus	6.00 - 19	12.4/11-32	(Variantes **)
Ply / bar	4 / 2,25	4 / 1,1	voir
Charge	1090	2140	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Vitesse maximale testée	23,5 km/h		

à 665 t/min à la prise de force resp. 2700 t/min au moteur

Tracteur

A G R I F U L L

3 4 5

CH 4055 06

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 26.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 2725 t/min

position du microphone : à 50 cm sur la droite de l'échappement

Insonorisation : le capot ainsi que 2 tôles complémentaires de chaque côtés,
enduits de caoutchouc-mousse.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,6 à 70 %
en accélération libre, Bacharach 6,0.

Plaquette du constructeur : à droite, sur le tableau de bord.

No du châssis : à droite, latéralement en haut sur la boîte c.v.