

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	345.V	CH 4055 08 *)

Constructeur AGRIFULL S.p.A., Via. Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "345 V" + "CH 4055 08"  
devant le No du châssis : "AG. 345 V"  
 Plaquette constr. à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile (posée par l'importateur)  
 N° du châssis à gauche, latéralement, en haut, sur carter boîte c.v.  
 Ident. du moteur "395" à droite, latéralement, sur le bloc, près du boîtier du régulateur (au-dessus No du châssis)  
 Importateur princ. R. GRUNDER & CIE SA, Machines agricoles, 1217 Meyrin / Aesch LU { frappé par l'importateur  
 Véhicule homologué AG 345 V - 1601 Signes fixes dans code du type 345 V / AG 345 V

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>VM</u> Type <u>395</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée (s.d. groupe de vit. rampantes)</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>au centre</u>
Nombre de vitesses	<u>2x3 (s.d. 2x3+3)</u> Entraînement <u>arrière; blocage différ.</u>	Retroidiss.	<u>air</u> Nombre cylindr. <u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>95</u> Course <u>95</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement,</u>	Cylindrée	<u>2019</u> CV-impôt <u>10,28</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>44,5</u> DIN à U/min <u>2600</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Brut	<u>85</u> dB/A à U/min <u>2600</u>
Contrôle 2 circ.	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 pot 375 x Ø 110 mm +)</u>
		Mesure des gaz	<u>Bacharach 4,0 / Bosch noirissement 6,0</u>
		Déparasitage	

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	'avant	arrière	total
Nombre de portes		Poids à vide	<u>530</u>	<u>760</u>	<u>1290</u>
Ceintures sécurité		Charge utile			
Cale		Poids total			
Antivol		Garantie fabr.	<u>640</u>	<u>1810</u>	<u>2450</u>
Nombre de places	<u>1</u> av. centre ar.	Dimens. pneus	<u>5.00 - 15</u>	<u>11.2/10-24</u>	(Variantes **)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	<u>4 / 2,5</u>	<u>4 / 1,3</u>	voir
Longueur	<u>2910</u> Empattements	Charge	<u>730</u>	<u>1690</u>	remarques)
Largeur	<u>1250</u>	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Hauteur	<u>1300</u> Voie av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat. av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein			
	<u>460</u> Voies av. <u>820</u> - <u>1020</u>	Garantie poids de l'ensemble			
	ar <u>720</u> - <u>950</u>	Poids remorquable testé			
	ar <u>730</u> Braquage g <u>6050</u> d <u>6050</u>	Vitesse maximale selon le constructeur			<u>21,3</u> km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée			<u>20,5</u> km/h

à 655 t/min à la prise de force resp. 2700 t/min au moteur

Equipement  
 Feux de route COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de croisement COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R (E)  
 Feux stop S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar I (E)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément. 1/ lampe de travail  
 Eclairage plaque  
 Essuie-glace avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs 1/ Marelli T12 EE  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation  
 Genre du véhicule Tracteur  
 Marque et type AGRIFULL 345 V  
 Homologation N° CH 4055 08  
 Carrosserie  
 Places total 1 avant  
 Poids à vide 1290 Carburant D  
 Charge utile CV-impôt 10,28  
 Poids total Cylindrée 2019

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés d'une plaquette du constructeur portant le nom de l'importateur (R. GRUNDER & CIE SA) et le No de l'homologation.
- \*\* ) Variante de pneus : AV = 4,00 - 15 4 PR charge 600 (2,75) V-max. 30 km/h  
 AR = 9,5/9 - 24 4 PR 1480 (1,40) 30 km/h.  
 ou d'autres pneus dont la charge et la vitesse sont conformes.
- + ) Insonorisation : le capot ainsi que les 2 tôles latérales sont munis de caoutchouc-mousse.

A inscrire dans le permis de circulation  
 (101) - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Aesch, 26.-28.1.77/1.6.77  
 Lieu et date de l'homologation

Tracteur

A G R I F U L L

3 4 5 V

CH 4055 08

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 26.04.78 à Meyrin - St

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A

à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 2725 t/min

position du microphone : à 50 cm sur la droite de l'échappement

Insonorisation : le capot ainsi que 2 tôles complémentaires de chaque côté,  
enduits de caoutchouc-mousse.

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,6 à 70 %  
en accélération libre, Bacharach 6,0.

Plaquette du constructeur : à droite, sur le tableau de bord.

No du châssis : à droite, latéralement en haut sur le carter de la boîte c.v.