

Genre du véhicule Tracteur	Marque de fabrique A G R I F U L L	Type 7 5 D T	Fiche d'homologation N° CH 4055 13
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	AGRIFULL - TOSELLI S.p.A., 44100 Ferrara (I)
Identification	"75 DT" et "CH 4055 13" sur la plaquette du constructeur "AG 75 T" devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à droite, à l'intérieur de l'aile arrière (montée par l'importateur)
N° du châssis	à l'arrière, au centre de l'essieu arrière
Identification du moteur	"1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, devant le premier cylindre
Importateur principal	GRUNDFOS SA, Machines agricoles, 1242 Satigny / Filiales: 6287 Aesch / LU
Véhicule homologué	AG 75 T 13 874

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V M
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique			Type	1054 SU/1
Transmission	mécanique, synchronisée			Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4x2	Entraînement	toutes roues *)	Temps	4
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Carburant	D
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Position	avant
				Rafroidissement	air
				Alésage	105
				Nombre cylindres	4
				Course	110
				Cylindrée	3808
				CV-impôt	19,39
				Puissance en kW	53
				à t/min	2100
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière			DIN CV	72
				Bruit à proximité	99 dB(A) à t/min 2150 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	1" (cheminée) 660x170x100 mm
Ralentisseur				Mesure des gaz	Bosch noirçissement 4,2 (Md.max.1450 t/min) Bacharach 3,0
Contrôle 2 circuits					

<b>Carrosserie</b>	avec cadre de sécurité			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1160	1490	2650
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	-	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Attelage	broche	Poids total	1160	1490	2650
Antivol	-			Garantie fabr.	1580	3560	5140
				Dimens. pneus	11.2 - 24	16.9 R 30	(Variantes +)
Nombre de places	t 1 av.	centra	ar.	Ply/bars	6 / 1,8	6 / 1,3	voir
				Charge	2090	3800	remarques)
				pour V max	30	30	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur					
Longueur		3750	Empattements	2300			
Largeur		1940	Essieu double				
Hauteur		2500	Voie				
Porte à faux	lat.		Voies	av 1400 - 1900			
	av	550		ar 1300 - 1800			
	ar	900	Braquage s	g 10400 d 10500			
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->							

à 2150 t/min au moteur resp. 590 t/min à la prise de force

§) COBO 05.100 DGM 7886

Equipement

Feux de route COBO 05.100 DGM 7886

Feux de croisement COBO 05.100 DGM 7886

Feux de position A (E) séparés

Feux rouges R (E)

Feux stop S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av \_\_\_\_\_ ar 2+2/I (E)

Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Feux complémentaires 1 lampe de travail

Eclairage plaque \_\_\_\_\_

Essuie-glace \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace

Avertisseurs MARELLI T 12 EF (E)  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type A G R I P U L L 75 DT

Homologation N° CH 4055 13

Carrosserie \_\_\_\_\_

Places total 1 avant \_\_\_\_\_

Poids à vide 2650 Carburant D

Charge utile \_\_\_\_\_ CV-impôt 19,39

Poids total \_\_\_\_\_ Cylindrée 3808

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- \*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 25 km/h, MB = 86 dB/A  
à proximité = à 50 cm du pot d'échappement, sur la droite.
- Insonorisation : l'intérieur du capot est garni de matière absorbante, épaisseur 15 mm.
- +) Variations de pneus : AV = 9.5 - 24 6 PR charge par essieu 1880 (2,1) V-max. 30 km/h  
AR = 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h
- §) Equipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

(W) Aesch, 28.2.79

Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation