

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur / Chariot à moteur | AGRIFULL | 75 (Griso) | CH 4055 14 |

| | |
|--------------------------|--|
| Constructeur | AGRIFULL-TOSELLI S.p.A., Via Marconi 13, I-44100 Ferrara / Italia |
| Identification | "75" et "CH 4055 14" sur la plaquette du constructeur "AG 75" devant le No du châssis |
| Plaquette constructeur | à droite, à l'intérieur de l'aile du pont arrière (montée par l'importateur) |
| N° du châssis | à l'arrière, au centre du pont arrière |
| Identification du moteur | "1054" à droite, à l'avant, en haut sur le bloc, devant le 1er cylindre |
| Importateur principal | GRUNDERCO AG, Landmaschinen-Import, 1242 Satigny/GE; Filiale: 6287 Aesch/LU |
| Véhicule homologué | AG 75 14855 |

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Direction | hydrostatique, avec ass. hydraulique ou mécanique |
| Transmission | mécanique synchronisée |
| Nombre de vitesses | 4x2 Entraînement arrière; blocage différé |
| Frein de service | mécanique, à disques, sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur les roues arrière |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circuits | - |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|---------|
| Moteur | VM | Type | 1054 SU |
| Marque | VM | Temps | 4 |
| Construction | en ligne | Position | avant |
| Carburant | D | Nombre cylindres | 4 |
| Retrofroidissement | air | Course | 110 |
| Alésage | 105 | CV-impôt | 19,39 |
| Cylindrée | 3808 | à l/min | 2100 |
| Puissance en kW | 53 | | |
| DIN CV | 72 | | |
| Bruit à proximité | 101 dB/A | à l/min | 2200 * |
| Silencieux | 1= (cheminée) 660x170x100 | | ** |
| Mesure des gaz | Bacharach | 3,0 | |
| | BOSCH noirçissement 4,2 (M ₁ max 1450 t/min) | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Carrosserie | avec cadre de sécurité "T 75" | | | |
| Nombre de portes | - | Indic. vitesse | - | - |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseurs | - | - |
| Cale | - | Attelage | AV + AR= à broches | |
| Antivol | - | | | |
| Nombre de places | 1 | av | centra | ar |
| Dimensions | intérieur | extérieur | | |
| Longueur | | 3720 | Empattements | 2300 |
| Largeur | | 1930 | Essieu double | av ar |
| Hauteur | | 2510 | Voie | av ar |
| Porte à faux | lat. | | Voies | av 1400 - 1900 |
| | av | 480 | | ar 1300 - 1800 |
| | ar | 940 | Braquage | g 7800 d 8800 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule - | | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 930 | 1555 | 2485 |
| Charge utile | | | |
| Poids total | | | |
| Garantie fabr. | 1490 | 3560 | 5050 |
| Dimens. pneus | 7.50 - 16 | 16.9 R 30 | (Variantes +) |
| Ply/bars | 6 / 2,25 | 6 / 1,3 | voir |
| Charge | 1490 | 3800 | remarques) |
| pour V max | 30 | 30 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé | | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 25,0 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | 25,0 km/h |
| à 590 t/min à la prise de force, 2200 t/min au moteur | | | |

§)

| | |
|----------------------|--|
| Équipement | |
| Feux de route | COBO 05,100 DGM 7886 |
| Feux de croisement | COBO 05,100 DGM 7886 |
| Feux de position | A (E) |
| Feux rouges | R (E) |
| Feux stop | S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av - ar 2+2/ I (E) |
| Feux de gabarit | av - ar - |
| Feux complémentaires | 1/ lampe de travail à l'arrière |
| Eclairage plaque | - (obligatoire pour le chariot à moteur industriel) |
| Essuie-glace | 1/ avec pare-brise sans lave-glace |
| Avertisseurs | 1/ Marilli T 12 EE (E) ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Genre du véhicule | Tracteur / Chariot à moteur | |
| Marque et type | A G R I F U L L 7 5 | |
| Homologation | | |
| N° | CH 4055 14 | |
| Carrosserie | - | |
| Places | total 1 | avant |
| Poids à vide | 2485 | Carburant D |
| Charge utile | - | CV-impôt 19,39 |
| Poids total | - | Cylindrée 3808 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h = 86 dB/A
à proximité = à 50 cm du pot d'échappement, sur la droite, à 1,2 m du sol.
- ***) Insonorisation : l'intérieur du capot est enduit de matière absorbante, d'une épaisseur de 15 mm (par l'importateur).
- +) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6.50 - 20 7.50 - 18 AR = 14.9 - 30 13.6 - 36 16.9 - 34
6 / 2,4 6 / 2,4 6 / 2,25 6 / 1,4 6 / 1,6 6 / 1,3
1230 kg 1450 kg 1620 kg 3330 kg 3230 kg 4030 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges/stop et des clignoteurs AV+AR est admise pour raisons techniques;
modèle avec pare-brise: à cause des rayons de visibilité, les feux de position/clignoteurs AV sont montés sur le cadre de sécurité (d'origine sur les ailes);
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

W