

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	AGRIFULL	AG 350 DT / 9 (Sprint 350)	CH 4055 16

Constructeur AGRIFULL TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara (I)  
 Identification "AG 350 DT / 9" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, sur le tableau de bord  
 N° du châssis à gauche, latéralement sur carter de l'embrayage (frappé par l'importateur)  
 Identification du moteur "8035.01" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc  
 Importateur principal GRUNDERCO SA, 1242 Satigny / GE + 6287 Aesch / LU  
 Véhicule homologué 31 129

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique assistance hydraulique; s.d.méc.  
 Transmission mécanique non synchronisée  
 Nombre de vitesses 3 x 3 Entraînement toutes roues ++)  
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	U.T.B.	Type	8035.01
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	95	Course	110
Aésage	2338	CV-impôt	11,9
Cylindree	35,3	à V/min	2600
Puissance en kW	DIN CV		
	48		
Bruit à l'arrêt	79 dB/A	à V/min	1950 x)
Silencieux	3 = 740x120x100 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	3,5	
	BOSCH noircissement	4,3 à 70 %	

**Carrosserie** tracteur avec arceau de sécurité ++)  
 Nombre de portes - Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -  
 Cale - Attelage AV+AR= à broches  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av. centre ar.  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 3260 Empattements 1870  
 Largeur (1140-1400) 1300 Essieu double av. ar.  
 Hauteur 2000 Voie av. 1020 ar. 940  
 Porte à faux lat. - Voies av. 830 - 1030  
 av. 510 ar. 745 - 1040  
 ar. 880 Braquage ø g 7750 d 7750

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	920	1630
Charge utile			-
Poids total			1630
Garantie fabr.	960	1920	2890
Dimens. pneus	7,50 - 16	13,6 - 24	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,25	6 / 1,6	voir
Charge	1490	2680	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			22,4 km/h
Vitesse maximale testée			24,3 km/h
à 2750 t/min au moteur, 670 t/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement	M (E)
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	Sl (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 2+2= I(E)
Feux de gabarit	av
Feux complémentaires	1/ lampe de travail AR avec lampe-témoin
Eclairage plaque	1/ (chariot à moteur)
Essuie-glace	= avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur / chariot à moteur		
Marque et type	AGRIFULL AG 350 DT / 9		
Homologation N°	CH	4055 16	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1630	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	11,9
Poids total	-	Cylindrée	2338

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 24,3 km/h, M9 = 86 dB/A.

+) Variante de pneus : AV = 5.00 - 15, 4 PR 730 (2,5) V-max. 30 km/h  
6.00 - 16, 6 PR 1120 (3,0) 30 km/h  
7.50 - 16, 8 PR 1740 (2,9) 30 km/h  
AR = 9.5 - 24, 6 PR 1880 (2,1) 30 km/h  
11.2 - 24, 6 PR 2090 (1,8) 30 km/h  
11.2 - 28, 8 PR 2610 (2,4) 30 km/h

++) Arceau de sécurité : approbation = FAT-653/80/B.

+++ Entrafnement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Aesch, 11.-13.06.80

Service fédéral d'homologation