

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

A G R I F U L L

8 0 - 6 0 D T F

CH 4055 19

Constructeur
Identification

ACRIFULL - TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italie

sur la plaquette du constructeur "80-60 DTF/.."

devant le N° du châssis "AG 80-60 DTF/.."

Plaquette constructeur

sous le tableau de bord

N° du châssis

à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse

Identification du moteur

"8035 02" devant le No du moteur, à gauche latéralement au centre du bloc, au-dessus de la jauge

Importateur principal

GRUNDERCO SA, 1242 Satigny / GE et 6287 Aesch / LU

(d'huile)

Véhicule homologué

AG 80-60 DTF/12*67053*

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission

mécanique avec boîte compl. route / terrain

Nombre de vitesses

12 ou 16 Entraînement toutes roues**)

Frein de service

hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile,

sur les arbres primaires resp. sur les roues AR

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

mécanique, à disque dans bain d'huile, sur

l'arbre à pignon conique resp. les roues AR

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

avec cadre de sécurité FAT-809/82

Nombre de portes

2/ sur demande Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité

av - ar -

Cale

- Rétroviseurs 2/avec cabine

Antivol

- Attelage = AV+AR; à broches

Nombre de places

t 1 av centre ar

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

3500 Empattements 2020

Largeur

1360-1960 Essieu double

Hauteur

2620 Voies av 1120 ar 990

Porte à faux

av - ar 1120 - 1230

av 990 - 1590

Distance volant - vers l'avant du véhicule

1060 Braquage ° g 10050 d 9950

Moteur

Marque

U.T.B. Type 8035.02

Construction

en ligne Temps 4

Carburant

D Position avant

Refroidissement

eau Nombre cylindres 3

Alésage

100,0 Course 110,0

Cylindrée

2590 CV-impôt 13,19

Puissance en kW

40 (DIN) & t/min 2600

Bruit à l'arrêt

78,0 dB/A à t/min 1950

Silencieux

1 pot 735 x Ø 97 mm

Mesure des gaz

Bacharach 3,5

Déparasitage

-

Poids

avant 1010 arrière 1290 total 2300

Poids à vide

Charge utile

Poids total

Poids garantis

Pneus

Pty / bar

Charge

pour V max

Jantes

Gar poids remorquable avec/sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garante sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

testée 25,0 km/h à t/min 2600 au moteur 630/1080 km/h

pnse de force

mécanique

automatique

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av - ar 2a	(E)
Catadioptres	av - ar 2+2/ 1	(E)
Feux de gabarit	av - ar -	
Feux arriere de brouillard	1/lampe de travail avec lampe-témoin	
Feux complementaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essue-glace	1/ avec cabine (dégivreur) avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ MARELLI T-12 EE ou d'autres modeles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	A G R I F U L L 80 - 60 DTF		
Homologation N°	CH	4055 19	
Carrosserie	-		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2300	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,19
Poids total	-	Cylindree	2590

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

*) <u>Variantes de pneus</u>	AV = 7.50 - 16 4 PR	1210 (2,0)	Vmax 30 km/h
	7.50 - 20 6 PR	1750 (2,8)	
AR = 12.4 R 24 4 PR	12.4 R 24 4 PR	1890 (1,1)	30 km/h
	12.4 R 28 4 PR	2010 (1,1)	30 km/h
	13.6 R 28 4 PR	2200 (1,1)	30 km/h

***) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.