

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	30 - 95 DT	CH 4055 22

Constructeur AGRIFULL - TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur "90-95 DT/..."
 devant le N° du châssis "AG 80-95 DT/..."
 Plaquette constructeur sous le tableau de bord
 N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
 Identification du moteur "1054" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, à côté du 1er cylindre
 Importateur principal GRUNDERCO SA., 1242 Satigny CE / et 5237 Aesch LU
 Véhicule homologué AG 80-95 DT/12*60042*

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 12 ou 16 Entraînement toutes roues *
 Frein de service hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile sur les arbres primaires resp. sur les roues AR
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques dans bain d'huile, sur l'arbre à pignon conique, resp. sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôles 2 circuits -

Moteur
 Marque V M Type 1054 T
 Construction en ligne/turbo Tempos 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement air Nombre cylindres 4
 Alésage 105,0 Course 110,0
 Cylindrée 3808 CV-impôt 19,79
 Puissance en kW 69 (DIX) à t/min 2400
 Bruit à l'arrêt 78,0 dB/A à t/min 1900
 Silencieux 1 rot = 620x160x105 mm +)
 Mesure des gaz Zacharach 5,0
 Déparasitage -

Carrosserie
 avec cabine de sécurité OECB No CS 11R9
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar
 Cale 1/430x190x240 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Attelage AV+AR à brches
 Nombre de places t 1 av - centre - ar -
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4350 Empattements 2500
 Largeur 2070-2570 Essieu double av - ar -
 Hauteur 2590 Voies av 1710 ar 1700
 Porte à faux av 690 Voies av 1710 - 2145
 ar 1160 ar 1500 - 2200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage g 11700 d 11500

Poids
 avant 1585 arrière 2195 total 3780
 Poids à vide
 Charge utile -
 Poids total 3600
 Poids garantis 5000 6200
 Pneus 12,4 R 28 16,9 R 38 **)
 Ply / bar 5 / 1,7 5 / 1,3
 Charge 2550 4250
 pour V max 30 30
 Jantes -
 Gar poids remorquable avec/sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h
 testée 25,0 km/h à t/min 2400 au moteur 510/1000 prise de force

Equipement §)		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		CR	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R	(E)
Feux stop		S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	-	
	ar	2+2/ I	(E)
Feux de gabarit	av	-	
Feux arrière de brouillard		-	
Feux complémentaires		1/lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		-	
Essuie-glace		1/balai (dégivreur) avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		1/Marelli T-12 EE	
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	A G R I F U L L 80 - 95 DT		
Homologation N°	CH	4055 22	
Carrosserie	-		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3780	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,39
Poids total	-	Cylindree	3808

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

** Variante de pneus : AV = 13.6 R 24 6 PR 2680 (1,6) Vmax 30 km/h
 11.2 R 24 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h
 13.6 R 28 4 PR 2200 (1,0) 30 km/h
 AR = 18.4 R 34 6 PR 4500 (1,1) 30 km/h
 16.9 R 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h
 18.4 R 38 6 PR 4760 (1,1) 30 km/h
 18.4 R 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h

+ Insonorisation : écrans d'absorption (750x300 mm) de chaque côté du moteur; compartiment du moteur insonorisé par matière absorbante de 20 mm d'épaisseur, à l'avant et dessous.

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques. lorsque le véhicule dépasse 2100 mm de largeur, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Aesch, 06.05.81
 Bellach, 09.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation