

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	80-70 DTF	CH 4055 23

Constructeur	AGRIFULL - TOSELLI S.p.A., Via Marconi 37, I-44100 Ferrara / Italia
Identification	sur la plaque du constructeur "80-70 DTF/12" devant le N° du châssis "AG 80-70 DTF/12"
Plaque constructeur	sous le tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse
Identification du moteur	"FIAT 8045.02" devant No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
Importateur principal	GRUNDERCO SA, 1242 Satigny / GE et 6287 Aesch / LU
Véhicule homologué	AG 80-70 DTF/12 * 72030 *

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FIAT	Type	8045.02
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique avec boîte compl. route / terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	12	Entraînement	toutes roues *	Réfrigérissement	air	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	100	Course	110
Frein auxiliaire	mécanique, 2 disques dans bain d'huile, sur l'arbre du pignon conique resp. sur les roues AR			Cylindrée	3454	CV-impôt	17,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	50 (DIN)	à t/min	2500
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	76,5	à t/min	1875
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 pot, 735 x Ø 78		
				Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	avec arceau de sécurité FAT-809/82 +)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ sur demande	Compteur de vitesse	-	Poids à vide	1100	1350	2450
Cintures sécurité	av -	ar	-	Charge utile	-		
Cale	-	Rétroviseurs	2/ avec cabine	Poids total	-		
Antivol	-			Poids garantis	2000	3500	4000
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Pneus	7,50 - 18	14,9 - 24	x)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	6 / 2,4	6 / 1,4	
Longueur		3590	Empattements	Charge	1430	3020	
Largeur		1370-1970	Essieu double	pour V max	30	30	
Hauteur		2580	Voies	Jantes	5,50 P x 18	W 13 x 24	
Porte à faux	av	420	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein	-		
	ar	1040	av	Garantie poids de l'ensemble	-		
			av	Poids remorquable testé	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1760	Braquage Ø	g 10950 d 10900	Charge garantie sur le toit	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h	
				testée 25,0 km/h à t/min 2750 au moteur 650		prise de force	

