

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	AUSA	SHP 1500	CH 4056 02

Constructeur AUSA, Automoviles Utilitarios SA, Manresa / Espagne  
 Identification "SHP 1500" sur la plaquette du constructeur  
"BHF" devant le No du châssis  
 Plaquette constr. à droite, sur le carénage du moteur, sous le filtre à air  
 N° du châssis à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus de la caisse à outils  
 Ident. du moteur "LKS-A" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le carter du vilebrequin (visible d'en bas)  
 Importateur princ. CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen  
 Véhicule homologué BHF-72 661 Signes fixes dans code du type SHP 1500 / BHF

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur les roues arrière  
 Transmission mécanique, réversible  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur les roues avant  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. -

**Moteur**  
 Marque MWM DITER Type LKS - A  
 Construction monobloc Temps 4  
 Carburant D Position arrière  
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 1  
 Alésage 85 Course 100  
 Cylindrée 567 CV-impôt 2,89  
 Puissance en CV-DIN 8 kW (11 CV) à V/min 2500  
 Bruit à proximité 95 dB/A à V/min 2850 \*\*)  
 Silencieux 1 = 300 x ø 185 mm  
 Mesure des gaz Bacharach 3,0  
BOSCH noircissement 3,7 à 95%

**Carrosserie** benne basculante  
 Nombre de portes \_\_\_\_\_ Indic. vit. \_\_\_\_\_  
 Ceintures sécurité \_\_\_\_\_ Rétroviseur \_\_\_\_\_  
 Cale \_\_\_\_\_ Attelage AR = à broche  
 Antivol \_\_\_\_\_  
 Nombre de places 1 av. \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar. \_\_\_\_\_  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 1250 2400 Empattements 1400 / \_\_\_\_\_  
 Largeur 1500 1580 / \_\_\_\_\_  
 Hauteur 630 1320 Voie av. 1340 ar. 1060  
 Porte à faux lat. \_\_\_\_\_ Voies av. \_\_\_\_\_ ar. \_\_\_\_\_  
 av. \_\_\_\_\_ 630 ar. \_\_\_\_\_  
 ar. \_\_\_\_\_ 370 Braquage g 6600 d 6400  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 1850

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 530 400 930  
 Charge utile 1340 130 1470  
 Poids total 1870 530 2400  
 Garantie fabr. \_\_\_\_\_ 2400  
 Dimens. pneus 7,50 - 16 5,20 - 12 (Variantes  
8 / 3,4 4 / 2,1 voir  
 Pty / bar 2420 840 remarques)  
 Charge 2420 840  
 pour V max 25 30  
 Garantie poids remorquable avec frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids remorquable sans frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids de l'ensemble \_\_\_\_\_  
 Poids remorquable testé \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km  
 Vitesse maximale testée 24,0 km  
 à 2850 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de croisement	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	-	
Feux stop	-	
Citignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Caladioptrés	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	1/ séparé (importateur)	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur	
Marque et type	A U S A	SHF 1500
Homologation	-	
N°	CH	4056 02
Carrosserie	benne basculante	
Places	total 1	avant
Poids à vide	930	Carburant D
Charge utile	1470	CV-impôt 2,89
Poids total	2400	Cylindrée 567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5056 02
- \*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 81 dB/A.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.