

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	AUSA	MT 2200	CH 4056 05
Constructeur	AUSA, Automoviles Utilitarios SA, Manresa / Espagne		
Identification	"MT 2200" sur la plaquette du constructeur		
	"BMT" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur sur la traverse, près de la boîte c.v.		
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron, entre les essieux		
Ident. du moteur	"D 302-1" à gauche, sur le carter du volant, plaquette rivée		
Importateur princ.	CHARLES KELLER AG, Baummaschinen, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen		
Véhicule homologué	BMT-332 Signes fixes dans code du type MT 2200 / BMT		

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MVM DITER
Direction	mécanique, sur les roues arrière	Type	D 302 - 1
Transmission	mécanique, réversible	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	4	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Position	arrière
		Réfrigéris.	eau
		Alésage	95
		Course	105
		Cylindrée	744
		Puissance en CV	DIN 12 kW (16 CV)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur le cardan resp. sur les roues avant	CV-impôt	3,79
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	à l/min	3000
Ralentisseur	-	Bruit à proximité 96	dB/A à t/min 3100 (**)
Contrôle 2 circ.	-	Silencieux	1 = 300 x ø 185 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 2,0
			BOSCH noircissement 3,1 à 95 %

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	Indic. vit.	avant	arrière
Ceintures sécurité	Rétroviseur	680	760
Cela	Attelage	2070	380
Antivol		2750	1140
		Garantie fabr.	3890
Nombre de places	t. 1 av. centre ar.	Dimens. pneus	10,0/75-15 7,00 - 12 (Variantes voir remarques)
		Ply / bar	8 / 4,25 6 / 2,25
Dimensions	int. ext.	Charge	3200 1360
Longueur	1640 2800	pour V max	25 25
Largeur	1630 1720	Empattements	1500 /
Hauteur	750 1540	Voie av. ar.	1390 1390
Porte à faux	lat. av. ar.	Voies av. ar.	- -
	750 550	Braquage	g 7200 d 7200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			2130
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	25,0 km
		Vitesse maximale testée	23,0 km
		à 3100 t/min au moteur	

Equipement	§)	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH K 21003 / CH 1 0822 01	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé (importateur)	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur	
Marque et type	A U S A	MT 2200
Homologation	CH 4056 05	
N°		
Carrosserie	benne basculante	
Places	total 1	avant
Poids à vide	1440	Carburant D
Charge utile	2450	CV-impôt 3,79
Poids total	3890	Cylindrée 744

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Inmatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5056 05
- ***) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 82,5 dB/A.
- §) Equipement : feux 40 cm2 obligatoires (moins 20 % pour les feux homologués E; montés par l'importateur).
- +) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction arrière.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation
Wallisellen, 16.-18.08.78

Homologation fédérale des types de véhicule