

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	V A U X H A L L		Crosta.	- PBDX	année	N°
			Velox	- PBSX	1964	4' 0 5 7-B
Caractéristiques "CRESTA" resp. "Velox" à droite s.couvercle coffre + s.les 2 ailes AV.- "PBDX" resp.						
"PBSX" devant No châssis.-"PBX" devant No moteur *) Carburant essence Nombre de cylindres 6						
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne						
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur auvent		+ sur plaquette constructeur			
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur bloc, à côté pompe à carburant + sur plaquette					
Type du moteur P B X - SIX - en ligne, OHV						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	2'651cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.				Longueur
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	3	Crochet rem.		Largeur
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	51	Voie avant	1'392	Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	148	Voie arrière	1'427	Empattement
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,3/11,3		Porte à faux arr. 1'153
Frein à pied	hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne, assisté à dépression *)					
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	685	535	1'220	Dimension	5.90 - 14	5.90 - 14
Charge utile	130	290	420	Charge pneu	465	465
Total	815	825	1'640	Nylon		
Gar. de fabr.	850	905	1'680	Tubeless		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL CV-frein 115 SAE/96 DIN		
Alésage		82,55		Course		82,55
				C.V. Impôts		13,5
Forme de la carrosserie		limousine				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 .)		Places debout

Phares: marque	2/ LUCAS 700 Headlamp	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb.avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignot.	AR = séparés à côté feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pr.plaque normale + oblongue	Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min	-	Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

*) Identification: "PBDX = De luxe PBSX = modèle Standard (AV = à expansion interne)

PB.X - S = 3 vitesses synchromesh

PB.X - OD = 3 vitesses synchromesh avec surmultipliée OVERDRIVE 2 + 3 vitesses (signet OVERDRIVE sur couvercle du coffre).

PB.X - A = Boîte à transmission automatique "HYDRAMATIC" (signet "HYDRAMATIC" sur couvercle du coffre).

**) Pneumatiques: Egalement livrable avec pneus 5.90-14, 4 Ply; dans ce cas, capacité de charge 435 kg selon garantie Firestone du 15.8.60.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 15.11.62/1.10.63

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	V A U X H A L L		Cresta	- PBDX	1964	4' 0 5 7-B	
			Velox	- PBSX			
Caractéristiques "CRESTA" resp. "Velox" à droite s.couvercle coffre + s.les 2 ailes AV.- "PBDX" resp. "PBSX" devant No châssis.-"PBX" devant No moteur *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur auvent		+ sur plaquette constructeur				
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur bloc, à côté pompe à carburant + sur plaquette						
Type du moteur P B X - SIX - en ligne, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'65lcm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.			Longueur 4'618		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	3	Crochet rem.		Largeur 1'786	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	51	Voie avant	1'392	Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	148	Voie arrière	1'427	Empattement 2'731	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,3/11,3		Porte à faux arr. 1'153	
Frein à pied	hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne, assisté à dépression *)						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	685	535	1'220	Dimension	5.90 - 14	5.90 - 14	Longueur
Charge utile	130	290	420	Charge pneu	465	465	Largeur
Total	815	825	1'640		Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.	850	905	1'680		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur VAUXHALL CV-frein 115 SAE/96 DIN			
Alésage		82,55		Course		82,55	C.V. impôts 13,5
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 .)			Places debout

Phares: marque	2/ LUCAS 700 Headlamp	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = comb. avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb. av. clignot.	AR = séparés à côté feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale + oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min	- Avertisseur = 96 dB	

Observations et exceptions

*) Identification: "PBDX = De luxe PBSX = modèle Standard (AV = à expansion interne)

PB.X - S = 3 vitesses synchronesh

PB.X - OD = 3 vitesses synchronesh avec surmultipliée OVERDRIVE 2 + 3 vitesses (signet OVERDRIVE sur couvercle du coffre).

PB.X - A = Boîte à transmission automatique "HYDRAMATIC" (signet "HYDRAMATIC" sur couvercle du coffre).

**) Pneumatiques: Egalement livrable avec pneus 5.90-14, 4 Ply; dans ce cas, capacité de charge 435 kg selon garantie Firestone du 15.8.60.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 15.11.62/1.10.63

La Commission d'expertise-type