

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

A G R I F U L L

9 0 . : 6

CH 4059 01

Constructeur
Identification

AGRIFUL S.p.A., I-41100 Ferrara

sur la plaquette du constructeur

devant le N° du châssis "AG 80.46/1/17/1" (12 vitesses) ou "AG 80.46/1/20/1" (20 vitesses)

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie

N° du châssis

à droite, latéralement sur le carton de la boîte à vitesses, devant le frein à main

Identification du moteur

"8035.02" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile

Importateur principal

BUCHER-MUYER AG, Maschinenfabrik, 8165 Niederrungen

Véhicule homologué

AG 80.46/1/12/1*970005

Châssis :

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues : 4

Direction :

hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission :

mécanique synchr., s. demande avec inverseur

Nombre de vitesses

12 ou 20 Entraînement sur roues arrière

Frein de service :

mécanique, à disques dans bain d'huile,

sur les arbres primaires des roues arrière

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

sur les triangles du frein de service,

Frein auxiliaire

levier avec secteur

Frein d'arrêt :

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur :

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

*) tracteur avec cabine de sécurité FAT-955/B3

Nombre de portes

2 Compteur de vitesse =

Ceintures sécurité

av = ar =

Cala

Retroviseurs gauche + droite

Antivol

-

Nombre de places

1 av centre ar

Dimensions

Intérieur extérieur

3550

Empattements

2175

Longueur

(1599-2299) 1900

Essieu double

Largeur

2350

Voies

Hauteur

av 395

Voies

Porte à faux

ar 980

Voies

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage

g

7400

d

7300

Moteur

Marque

FIAT

Type

8035.02

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

D

Position

avant

Refroidissement :

eau

Nombre cylindres

3

Alésage

100

Course

110

Cylindrée

2592

CV-impôt

13,2

Puissance en kW

40 DIN

à V/min

2600

Bruit à l'arrêt

76 dB/A

à V/min

1950

Silencieux :

1 pot 675 x 110 x 94 mm

Mesure des gaz

FIAT DGM SA 748

Déparasitage :

Bacharach 4,0

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

820

1660

2480

Charge utile

-

-

-

Poids total :

-

-

2480

Poids garantis :

2600

3000

4000

Pneus

6,00 - 16

14.9 R 28

+)

Pty / bar

6 / 3,2

6 / 1,4

Charge

1120

3220

pour V max

30

30

Jantes

4,50Ex16

W13x28

mécanique

automatique

Gar poids remorquable avec/sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

25

Vitesse maximale selon le constructeur

km/h

testée 25 km/h à V/min 2670 au moteur 650/1100 prise de force

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Caladiopres	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amère de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essue-glace	1/balai		
Avertisseurs	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01		avec/sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80.46	
Homologation	4059 01		
N°	CH		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2480	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,2
Poids total	-	Cylindrée	2592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partielle ou en cabine fermée; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- + Variante de pneus : AR = 12.4 R 32 6 PR 2710 (1,6) Vmax 30 km/h
- § Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm (distance des feux de position et des feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

• Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 27.10.83
Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation