

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	80.46 DT	CH 4059 02

Constructeur: AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara
 Identification: sur la plaquette du constructeur -
devant le N° du châssis: "AG 80.46 DT/L/12/1" (12 vitesses) ou "AG 80.46 DT/L/20/1" (20 vitesses)
à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie
 Plaquette constructeur: à droite, latéralement sur la transmission, devant le frein à main
 N° du châssis: "8035,02" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile
 Identification du moteur: BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Importateur principal: AG 80,46 DT/L/12/1*870006
 Véhicule homologué: AG 80,46 DT/L/12/1*870006

Châssis

Nombre d'essieux: 2 Nombre de roues: 4
 Direction: hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission: mécanique synchr., s. demande avec inverseur
 Nombre de vitesses: 12 ou 20 Entraînement: **
 Frein de service: mécanique, à disques dans bain d'huile,
sur les arbres primaires des roues arrière
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire: sur les triangles du frein de service,
levier avec secteur
 Frein d'arrêt: identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur: -
 Contrôle 2 circuits: -

Moteur

Marque: FIAT Type: 8035,02
 Construction: en ligne Temps: 4
 Carburant: D Position: avant
 Refroidissement: eau Nombre cylindres: 3
 Alésage: 100 Course: 110
 Cylindrée: 2592 CV-impôt: 13,2
 Puissance en kW: 40 DIN à V/mn: 2600
 Bruit à l'arrêt: 77 dB/A à V/mn: 1950
 Silencieux: 1 pot 675x110x94 mm
 Mesure des gaz: FIAT DCM SA. 748
 Déperçage: Bacharach 4,0
-

Carrosserie: *) tracteur avec cabine de sécurité PAT-955/83
 Nombre de portes: 2 Compteur de vitesse: -
 Ceintures sécurité: av - ar -
 Cale: - Retroviseurs: gauche + droite
 Antivol: -

Poids: avant 1020, arrière 1630, total 2650
 Poids à vide: 1020, 1630, 2650
 Charge utile: -
 Poids total: 3000, 3000, 4000
 Poids garantis: 8,3 R 24, 12,4 R 32
 Pneus: 8 / 2,1, 6 / 1,6
 Ply / bar: 1620, 2710
 Charge: 30, 30
 pour V max: W7x24, W11x32
 Jantes: mécanique, automatique

Nombre de places: 1 av. centre ar.
 Dimensions: intérieur extérieur
 Longueur: (1599-2299) 1710 Empattements: 2120
 Largeur: 1710 Essieu double: av ar
 Hauteur: 2350 Voies: av 1440 ar 1420
 Porte à faux: av 550 Voies: av 1445 ar 1875
 ar 950 ar 1224 ar 1924
 Distance volant - vers l'avant du véhicule: - Braquage 0 g 9300 d 9100

Gar. poids remorquable avec/sans frein: -
 Garantie poids de l'ensemble: -
 Poids remorquable testé: -
 Charge garantie sur le toit: -
 Vitesse maximale selon le constructeur: 25 km/h
 testée 25 km/h à V/mn 2670 au moteur 650/1100 pns de force

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Climoteurs	av	1	ar 2a (E)
Catalopores	av	1	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux amers de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/balai	
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE CK 5 1801 01	avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80.46 DT	
Homologation N°	CH	4059	02
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2650	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,2
Poids total	-	Cylindree	2592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partiellement ou complètement fermée; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- ** Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- + Variante de pneu : AV = 11.2/10 - 20 6 PR 1900 (1,6) Vmax 30 km/h
AR = 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
- § Equipement : lorsque la largeur du véhicule excède 2060 mm (distance des feux de position et des feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.