

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	AGRIFULL	80.56	CH 4059 03

Constructeur AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

Identification sur la plaquette du constructeur

devant le N° du châssis "AG 80.56/L/12/1" (12 vitesses) ou "AG 80.56/L/20/1" (20 vitesses)

Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie

N° du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses, devant le frein à main

Identification du moteur "8035.04" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile

Importateur principal BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Véhicule homologué AG 80.56/L/12/1*458005

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchr., s. demande avec inverseur

Nombre de vitesses 12 ou 20 Entraînement sur roues arrière

Frein de service mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière

Frein auxiliaire frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage sur les triangles du frein de service,

Frein d'arrêt levier avec secteur

Ralentisseur identique au frein auxiliaire

Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque FIAT Type 8035.04

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 3

Alésage 103 Course 110

Cylindrée 2748 CV-impôt 13,99

Puissance en kW 42,6 DIN à V/min 2500

Bruit à l'arrêt 76,5 dB/A à V/min 1875

Silencieux 1 pot 675 x 110 x 94 mm

Mesure des gaz FIAT DGM SA 748

Déparasitage Bacharach 4,0

Carrosserie tracteur avec cabine de sécurité FAT-955/83

Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité av - ar

Cale - Retroviseurs gauche + droite

Antivol -

Nombre de places 1 av - centre - ar -

Dimensions

Longueur intérieur 3600 Empattements 2175

Largeur (1500-2300) 1830 Essieu double av - ar

Hauteur 2500 Voies av 1410 ar 1430

Porte à faux av 390 Voies av 1400 ar 2000

ar 1035 Voies ar 1224 ar 1924

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage g 7400 d 7400

Poids

Poids à vide avant 825 arrière 1705 total 2530

Charge utile -

Poids total 2530

Poids garantis 2600 3000 4000

Pneus 7.50 - 16 14.9 R 30

Ply / bar 6 / 2,5 6 / 1,4

Charge 1490 3330

pour V max 30 30

Jantes 5.50Fx16 W13x30

Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Charge garantie sur le toit -

Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h

testée 25 km/h à V/min 2580 au moteur 630/1070 pnsé de force

Équipement	§)	CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
	ar	2a	(E)
Catadiopres	av	2+2= I	(E)
	ar		
Feux de gabarit	av		
	ar		
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		-	
Essuie-glace		1/balai	
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01	avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80.56	
Homologation	4059 03		
N°	CH		
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2530	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,99
Poids total	-	Cylindres	2748

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partielle ou en cabine fermée; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- + Variante de pneus : AR = 16.9 R 28 6 PR 3680 (1,2) Vmax 30 km/h
- §) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2060 mm (distance des feux de position et des feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

W