

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

AGRIFULL

80.66 DT

CH 4059 06

Constructeur

AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

Identification

sur la plaquette du constructeur -

devant le N° du châssis

"AG 80.66 DT/L/12/1" (12 vitesses) ou "AG 80.66 DT/L/20/1" (20 vitesses)

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie

N° du châssis

à droite, latéralement sur la transmission, devant le frein à main

Identification du moteur

"8045.02" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile

Importateur principal

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Véhicule homologué

AG 80.66 DT/L/12/1\*462069

Châssis

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

4

Direction

hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission

mécanique synchr. s. demande avec inverseur

Nombre de vitesses

12 ou 20

Entraînement

\*\*)

Frein de service

mécanique, à disques dans bain d'huile,

sur les arbres primaires des roues arrière

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

sur les tringles du frein de service,

levier avec secteur

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

\*) tracteur avec cabine de sécurité FAT-955/83

Nombre de portes

2

Compteur de vitesse

-

Ceintures sécurité

av

-

ar

-

Cale

-

Retrouveurs

gauche + droite

Antivol

-

Nombre de places

t

1

av

centre

ar

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

3800

Empattements

2250

Largeur

(1728-2428) 1940

Essieu double

av

ar

Hauteur

2550

Voies

av

1630

ar

Porte à faux

av

540

Voies

av

1530

ar

ar

1010

av

1300

2000

Distance volant - vers l'avant du véhicule

-

Braquage Ø

g

10200

d

10200

Moteur

Marque

FIAT

Type

8045.02

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

D

Position

avant

Refroidissement

eau

Course

4

Aléstage

100

Nombre cylindres

110

Cylindrée

3454

CV-impôt

17,59

Puissance en kW

50

DIN

à U/min

2500

Bruit à l'arrêt

75,5

dB/A

à U/min

1875

Silencieux

1 = 675 x 110 x 94 mm

FIAT DCM SA 748

Mesure des gaz

Bacharach 4,0

Déparasitage

-

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

1260

1850

3110

Charge utile

-

-

-

Poids total

-

-

3110

Poids garantis

3000

3500

4500

Pneus

11,2 R 24

16,9 R 30

+)

Ply / bar

6 / 1,7

6 / 1,2

Charge

2090

3800

pour V max

30

30

Jantes

W10x24

W13x30

mécanique

automatique

Gaz poids remorquable avec/sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable lesté

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

25

km/h

lestée 25 km/h à U/min 2580 au moteur 630/1070 prise de force

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	-		
Essuie-glace	1/balai		
Avertisseurs	MARELLI T 12 EE	CH 5 1801 01	avec/sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80.66 DT	
Homologation	4059 06		
N°	CH		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3110	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,59
Poids total	-	Cylindrée	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partiellement ou complètement fermés; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- +) Variantes de pneus : AV = 12.4 R 24 6 PR 2400 (1,6) Vmax 30 km/h  
AR = 18.4 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h  
13.6 R 36 6 PR 3230 (1,5) 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop, des clignoteurs AV + AR et admise pour raisons techniques;  
Lorsque la largeur du véhicule excède 2060 mm (distance des feux de position, feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.
- \*\*\*) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge: