

Genre du véhicule :

Marque de fabrication :

Type :

Fiche d'homologation N°

Tracteur

A G R I F U L L

8 0 . 7 6 D T

CH 4059 08

Constructeur :

AGRIFULL S.p.A., I-44100 Ferrara

Identification :

sur la plaquette du constructeur -

devant le N° du châssis "AG 80.76 DT/L/12/1" (12 vitesses) ou "AG 80.76 DT/L/20/1" (20 vitesses)

Plaquette constructeur :

à gauche, à l'avant latéralement sur carrosserie

N° du châssis :

à droite, latéralement sur la transmission, devant le frein à main

Identification du moteur :

"8045.04" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile

Importateur principal :

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Véhicule homologué :

AG 80.76 DT/L/12/1*467032

Châssis :

Nombre d'essieux :

2 Nombre de roues 4

Direction :

hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission :

mécanique synchr., s. demande avec inverseur

Nombre de vitesses :

12 ou 20 Entrenement **)

Frein de service :

mécanique, à disques dans bain d'huile,
sur les arbres primaires des roues arrière
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire :

sur les tringles du frein de service,
levier avec secteur

Frein d'arrêt :

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur :

-

Contrôle 2 circuits :

-

Carrosserie :

*) tracteur avec cabine de sécurité FAT-955/83

Nombre de portes :

2 Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité :

av - ar -

Cale :

- Retroviseurs gauche + droite

Antivol :

-

Nombre de places :

t 1 av centre ar

Dimensions :

intérieur extérieur

Longueur :

(1770-2470) 1900 Empattements 2250

Largeur :

Essieu double av ar

Hauteur :

2580 Voies av ar

Porte à faux :

av 600 ar 1530 - 1955

ar 1000 ar 1300 - 2000

Distance volant - vers l'avant du véhicule :

Braquage 0 g 9900 d 10000

Moteur :

FIAT Type 8045.04

Marque :

en ligne Temps 4

Construction :

D Position avant

Carburant :

eau Nombre cylindres 4

Retroidissement :

103 Course 110

Alésage :

3664 CV-impôt 18,66

Cylindrée :

57,4 DIN à V/min 2440

Puissance en kW :

78 dB/A à V/min 1830

Bruit à l'arrêt :

1 = 675 x 110 x 94 mm

Silencieux :

FIAT DGM SA 748

Mesure des gaz :

Bacharach 4,0

Déparasitage :

-

Poids :

avant arrière total

Poids à vide :

1320 1930 3250

Charge utile :

-

Poids total :

3000 3500 4500

Poids garantis :

13,6 R 24 16,9 R 34

Pneus :

8 / 1,9 8 / 1,6

Ply / bar :

3090 4760

Charge :

30 30

pour V max :

W12x24 W14x34

Jantes :

mécanique automatique

Gar poids remorquable avec/sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

25 km/h

testée 25 km/h à V/min 2525 au moteur 615/1050 prise de force

Equipement	§)	CR	(E)	
Feux de route		CR	(E)	
Feux de croisement		A	(E)	
Feux de position		R	(E)	
Feux rouges		SI	(E)	
Feux stop		1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av			ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux amers de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque		-		
Eau-lave-glace		1/balai		
Avertisseurs		MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01		avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	AGRIFULL	80.76 DT	
Homologation N°	CH	4059 08	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3250	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impot	18,66
Poids total	-	Cylindrée	3664

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partiellement ou complètement fermée; contrôler l'équipement selon l'OCE.
- + Variante de pneus : AV = 11.2 R 28 6 PR 2230 (1,7) Vmax 30 km/h
AR = 13.6 R 38 6 PR 3320 (1,5) 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule excède 2060 mm (distance des feux de position et des feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires.
- ** Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.