

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge

léger/tourd (RE)

Constructeur du châssis: Studebaker Corp., Indiana, USA Marque: S T U D E B A K E R

Dénomination du type: 2 R 5 - 12 "Pick-Up" Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	2086 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1310 kg	750 kg	560 kg
* Charge utile maximale (2 pers. incl.)	776 kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 2/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (plaque) dans la cabine à gauche, au-dessus du bout arr.

Distance des essieux: 2910 mm Ecartement des roues: avant 1545 mm arrière 1510 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,1 m à droite 11,6 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6,50 x 16", 6 ply arrière 6,50 x 16", 6 ply

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 190 mm sous l'essieu arrière 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, avant, à gauche, au-dessus de la dynamo.

Constructeur du moteur: Studebaker Corp. Type: Eccentriser I R Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 76,199 mm Course: 101,60 mm Temps: 4

Cylindrée: 2778 cm³ CV au frein: 30 CV impôts (coeff. 0,4): 14,158

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues agissant sur: à main, mécanique agissant sur: roues avant. (pied-béquille automatique)
2e frein: genre:
3e frein: genre:
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Bosch Système anti-éblouissant: Bilux
Feux de position: 2, au-dessous des pare-bras
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb.
Éclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: 2 Système: 2 Emplacement: parot crm. de la cabine
Climoteurs: 2 Système: 2 Emplacement:
Appareil avertisseur: 1. électr. à double ton 2)

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Type berlina (Form. 200) Constructeur: Standard-Corp.
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 1530 mm largeur: 1250 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1750 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: 455 mm
Largeur totale du véhicule: 1530 mm Longueur totale du véhicule: 4735 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 570 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: 2. Nombre de places (R.E.): 2

Remarques:

1) Contrôler l'efficacité du frein. 2) contrôler en Suisse, à contrôler
2) L'intérieur est livré en Suisse.
Région d'appartenance à prolonger vers l'arrière, ouverture en direction
positionnée.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 23.2.69.

Le Secrétaire